




Schlosserhammer

Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen.

Hinweis: Ersatzstiele DIN 5111 siehe Bestell-Nr. 6795  6/317.

- 6761** Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen.
- 6777** Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne präzisionsgeschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen und im Stiel integrierte **Stielschutzhülse**.


Kopfgewicht g	Länge mm	 		Bestell-Nr.
		6761 €	6777 €	
100	260	7,20	-	...0100
200	280	7,95	11,90	...0200
300	300	9,50	14,20	...0300
400	310	9,85	14,95	...0400
500	320	10,15	15,80	...0500
600	330	13,05	16,40	...0600
800	350	13,05	18,60	...0800
1000	360	15,20	20,60	...1000
1500	380	18,80	22,30	...1500
2000	400	21,60	24,40	...2000

(W725) (W560)



Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse

Ausführung: DIN 1041, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Sichere Verbindung von geschmiedetem Hammerkopf und Stiel durch Keilschraube. Bahn und Pinne sauber geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel und gehärteter Stielschutzhülse.


Kopfgewicht g	Länge mm			Bestell-Nr.
		6765 €		
200	280	17,55		...0200
300	300	18,60		...0300
400	310	20,70		...0400
500	320	22,10		...0500
600	330	26,20		...0600
800	350	29,50		...0800
1000	360	35,90		...1000
1500	380	45,90		...1500
2000	400	58,40		...2000

(W601)




Holzstiel SecuTec® für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz mit patentierter SecuTec® Keilschraube und gehärteter Stielschutzhülse.

für Hämmer g	Länge mm			Bestell-Nr.
		6766 €		
200	280	7,20		...0200
300	300	8,70		...0300
400	310	9,00		...0400
500	320	9,50		...0500
600	330	11,00		...0600


(W601)

für Hämmer g	Länge mm			Bestell-Nr.
		6766 €		
800	350	11,65		...0800
1000	360	13,65		...1000
1500	380	15,25		...1500
2000	400	16,95		...2000

(W601)

Schlosserhammer mit Graphit-Stiel

Ausführung: DIN 1041, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit unzerbrechlichem, Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel und Komfortgripzone.

Kopfgewicht g	Länge mm			Bestell-Nr.
		6745 €		
300	300	14,55		...0300
500	320	16,80		...0500
1000	360	24,00		...1000
1500	360	33,50		...1500
2000	400	38,70		...2000

(W560)

