

## Ringkeil

**Ausführung:** Aus Stahl. Die spezielle Keilform dient einem sicheren Halt des Stiels.

**Anwendung:** Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen.



Ø x Länge mm	Verwendung g	PICARD	
		6801 €	Bestell- Nr.
5 x 9	-	0,48	...0509
7 x 12	-	0,48	...0712
8 x 15	-	0,48	...0815
9 x 15	-	0,48	...0915
10 x 15	100-200	0,48	...1015
11 x 16	250-300	0,53	...1116
12 x 18	-	0,53	...1218

(W601)

Ø x Länge mm	Verwendung g	PICARD	
		6801 €	Bestell- Nr.
13 x 19	-	0,53	...1319
14 x 20	400- 500	0,53	...1420
15 x 20	600	0,57	...1520
16 x 21	800	0,62	...1621
17 x 23	1000	0,66	...1723
18 x 25	1250-10000	0,75	...1825

(W601)

## Holzstiel für Schlosserhammer

**Ausführung:** DIN 5111, aus **Hickoryholz** in geschweiffter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

**Hinweis:** Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer Bestell-Nr. 6785. Stielkeile siehe Bestell-Nr. 6800 und Ringkeile siehe Bestell-Nr. 6801.



für Hämmer g	Länge mm	6795 €	Bestell- Nr.
100	260	2,39	...0101
200	280	2,46	...0201
300	300	2,69	...0301
400	310	2,81	...0401
500	320	3,13	...0501

(W564)

für Hämmer g	Länge mm	6795 €	Bestell- Nr.
600	330	3,20	...0601
800	350	3,36	...0801
1000	360	3,50	...1001
1500	380	3,89	...1501
2000	400	4,03	...2001

(W564)

## Holzstiel für Vorschlaghammer

**Ausführung:** DIN 5112, aus **Hickoryholz**. Lieferung ohne Stielkeil.

**Hinweis:** Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge. Stielkeile siehe Bestell-Nr. 6800 und Ringkeile siehe Bestell-Nr. 6801.



für Hämmer kg	Länge mm	6798 €	Bestell- Nr.
3	600	7,10	...0030
4	700	8,15	...0040

(W564)

für Hämmer kg	Länge mm	6798 €	Bestell- Nr.
5 + 6	800	10,45	...0050
8 + 10	900	11,50	...0080

(W564)

## Holzstiel für Fäustel

**Ausführung:** DIN 5135, aus **Hickoryholz** in geschweiffter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

**Hinweis:** Passend für alle Fäustel mit ovalem Hammerauge. Stielkeile siehe Bestell-Nr. 6800 und Ringkeile siehe Bestell-Nr. 6801.



für Fäustel g	Länge mm	6799 €	Bestell- Nr.
1000 + 1250	260	3,08	...0010
1500	280	3,15	...0015
2000	280	3,24	...0020

(W564)