

## Vorschlag-Schonhammer SIMPLEX

**Ausführung:** Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen über und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.

- 6816** Beidseitig mit weißen, mittelharten Schlagköpfen aus Superplastik.
- 6813** Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, mittelhartem Schlagkopf aus Superplastik.

**Hinweis:** Schlagköpfe siehe Bestell-Nr. 6823 1100 und 6823 1125, Holzstiel siehe Bestell-Nr. 6818 1100.



Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	HALDER	HALDER	Bestell-Nr.
			6816	6813	
80	175	800	–	100,00	...1080
100	200	1000	190,50	174,00	...1100
125	215	1040	251,00	–	...1125
			(W561)	(W561)	



## Schlagkopf für Schonhammer SIMPLEX

- 6819** **Mittelhart** aus schwarzer Gummi-Komposition, dämpfend und verschleißarm. Ideal für Pflasterarbeiten, Garten-/Landschaftsbau, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau und Ausbeularbeiten.
- 6820** **Hart**, aus rotem Plastik, fett- und ölbeständig. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, das Setzen von Planblocksteinen und Gerüstbau.
- 6821** **Hart**, aus weißem Nylon, fett- und ölbeständig, kein Absplittern. Ideal für Gerüstbau, Hallenbau, Formenbau, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke und das Fügen von Werkstücken.
- 6822** **Hart**, aus hitzeunempfindlichem, silbernem Weichmetall für hohe Schlagkraft. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau und den Einsatz in der Gießerei.
- 6885** **Hart**, aus hitzeunempfindlichem Kupfer, für hohe Schlagkraft. Für Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung und Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten.

- 6823** **Mittelhart**, aus weißem verschleißfestem Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig. Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen. Ideal für Pflasterarbeiten, das Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und das Einschlagen von Spaltkeilen.

- 6786** **Weich**, aus blauem Thermoplast Elastomer (ca. 65 Shore A), abriebfest. Stark dämpfend, für besonders empfindliche Arbeiten geeignet. Ideal für Garten-/Landschaftsbau, das Verlegen von Fliesen und Platten, das Setzen von Natursteinen, Möbel-, Fenster- und Türenbau und den Einsatz in der Schreinerei.

- 6887** **Mittelhart**, aus weißem Thermoplast Elastomer (ca. 90 Shore A), abriebfest. Ideal für Garten-/Landschaftsbau, das Verlegen von Fliesen und Platten, das Setzen von Natursteinen, Pflasterarbeiten, das Setzen von Mauerwerk und Treppen, Möbel-, Fenster- und Türenbau und den Einsatz in der Schreinerei.

**Hinweis:** Nur zur Montage in verstärkten Tempergussgehäusen geeignet. Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag.



Kopf-Ø mm	HALDER	HALDER	HALDER	HALDER	HALDER	HALDER	HALDER	HALDER	Bestell-Nr.
	6819	6820	6821	6822	6885	6823	6786	6887	
30	3,03	3,03	5,00	6,55	17,75	4,46	3,97	3,36	...1030
40	3,97	5,50	7,80	9,05	25,10	7,25	5,40	4,41	...1040
50	5,20	8,55	13,45	15,35	–	11,40	7,55	7,40	...1050
60	7,50	12,00	18,35	20,40	–	15,30	10,25	9,85	...1060
80	13,15	–	29,60	35,40	–	28,90	19,30	18,50	...1080
100	24,80	–	–	–	–	41,20	–	–	...1100
125	–	–	–	–	–	57,30	–	–	...1125
	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	

## Hammergehäuse und Holzstiel für Schonhammer SIMPLEX

- 6817** Geteiltes Tempergussgehäuse, geräusch- und schwingungsdämpfend, mit integrierter Stielschutzhülse. Lieferung inkl. Schraube, Mutter und Federring.

- 6818** Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.



für Kopf-Ø mm	HALDER	HALDER	Bestell-Nr.
	6817	6818	
30	7,00	5,70	...1030
40	9,35	5,90	...1040
50	13,50	7,30	...1050
60	17,15	7,65	...1060
80	34,00	9,55	...1080
100/125	–	37,50 *	...1100
	(W561)	(W561)	



\* Nicht lackiert.