

Besondere Eigenschaften von KUKKO-Werkzeugen



Automatische Selbstspannung und Selbstzentrierung der Abzughaken.



Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzughaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.



Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln, da nur noch eine Schraube nötig ist.



Schnelles Lösen und Verschieben der Abzughaken durch Handstellrändel.



Werkzeuge mit Hydraulikfunktion.



Leichtes Zurückdrehen des Mutternsprenger-Meißels aus verformten oder gesprengten Muttern. Der Meißel bleibt nicht in der Mutter hängen.



Optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Kleinteilabzieher, zweiarmig

Ausführung: Zweiarmig, mit Quergriff. Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden, schlanken Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, frei drehender Zentrierspitze und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Handliches, raumsparendes Modell.

Anwendung: Besonders geeignet für kleine Elektromotoren, Batterieklappen, kleine Kugellager etc. für Autoelektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnlichen Anwendungen.



Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	6901 €	Bestell- Nr.
43-1	60	50	39,60	...0060
43-2	70	70	40,60	...0070
43-3	80	80	41,70	...0080

(W562)

Abzieher, zweiarmig

Ausführung: Zweiarmig. Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.



Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	6902 €	Bestell- Nr.
44-1	100	100	46,70	...0100
44-2	120	120	74,30	...0120
44-3	160	160	113,50	...0160
44-4	250	200	157,50	...0250
44-5	300	250	207,50	...0300

(W562)

Abzieher, zweiarmig

Ausführung: Zweiarmig. Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, universelles Modell.

- 41-0 Besonders kräftiges Modell mit Sechskantspindel
- 41-1 Kleines, handliches Modell mit Quergriff
- 41-2 Kleines, handliches Modell mit Quergriff
- 41-3 Kräftiges Modell, Spindel mit Sechskantaufnahme
- 41-4 Kräftiges Modell, Spindel mit Sechskantaufnahme
- 41-5 Kräftiges Modell, Spindel mit Sechskantaufnahme

Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung mit Trennvorrichtungen.



6903 0060



6903 0090

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	6903 €	Bestell- Nr.
41-0	60	40	28,70	...0060
41-1	65	65	28,70	...0065
41-2	80	80	33,00	...0080
41-3	90	120	64,50 *	...0090
41-4	130	160	66,30 *	...0130
41-5	180	200	123,50 *	...0180

(W562)

* Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).