

Abzughaken-Paar


Ausführung: Aus chromlegiertem Werkzeugstahl.

Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher mit umsteckbaren Abzughaken.



| Modell | für Abzieher Modell | Maß A mm | Maß B mm | Maß C mm | Maß D mm | Gesamt- länge mm | 6936 | 6937 | Bestell- Nr. |
|---------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Standard € | lang € | |
| 1-90-P | 20-1; 20-10 | 20 | 31 | 15 | 3 | 100 | 45,10 | - | ...0090 |
| 2-150-P | 20-2; 20-20 | 24 | 40 | 18 | 4 | 150 | 81,60 | - | ...0150 |
| 3-200-P | 20-3; 20-30; 20-4; 20-40 | 35 | 67 | 37 | 4 | 200 | 173,50 | - | ...0200 |
| 1-190-P | 20-1; 20-10 | 20 | 31 | 15 | 3 | 200 | - | 80,50 | ...0190 |
| 1-250-P | 20-1; 20-10 | 20 | 31 | 15 | 3 | 250 | - | 92,80 | ...0250 |
| 2-300-P | 20-2; 20-20 | 24 | 40 | 18 | 4 | 300 | - | 147,50 | ...0300 |
| 3-300-P | 20-3; 20-30; 20-4; 20-40 | 35 | 67 | 37 | 4 | 300 | - | 210,50 | ...0301 |
| 3-400-P | 20-3; 20-30; 20-4; 20-40 | 35 | 67 | 37 | 4 | 400 | - | 230,00 | ...0400 |
| 3-500-P | 20-3; 20-30; 20-4; 20-40 | 35 | 67 | 37 | 4 | 500 | - | 253,50 | ...0500 |

(W562) (W562)



6936



6937

Druckspindel

Ausführung: Spezialbeschichtete Spindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. **Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).**

Anwendung: Zum feinen, schnellen und zentrischen Spannen von Trennbacken.



| Modell | für Abzieher Modell | Gewinde | 6938 € | Bestell- Nr. |
|--------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 612130 | 18-0; 44-1; 45-1, 14-01; 14-1 | M12 x 1,5 | 36,90 | ...0001 |
| 614160 | 14-2; 20-1; 20-10; 20-1-S; 20-10-S; 20-1+; 20-10+; 20-10-SP; 44-2; 45-2 | M14 x 1,5 | 49,20 | ...0012 |
| 621220 | 20-2; 20-2+; 20-2-S; 20-20; 20-20+; 20-20-S; 30-2; 30-20; 210-1 | G 1/2" | 73,80 | ...0014 |
| 626300 | 18-3; 20-3; 20-30; 20-3+; 20-30+; 20-3-S | G 3/4" | 98,40 | ...0017 |

(W562)



Abzieher Autogrip, zweiarmig

Ausführung: Zweiarmig. Mit automatischer Selbstspannung, Selbstverriegelung sowie kraftübersetzenden und selbstzentrierenden Abzughaken aus ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. **Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).** Komfortables Modell.

Anwendung: Durch die federnde Wirkung und die schmale Bauform zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet.



| Modell | Spannweite mm | Spanntiefe mm | 6907 € | Bestell- Nr. |
|--------|------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 482-3 | 150 | 150 | 110,50 | ...0150 |

(W562)



Abzieher mit Krallenfüßen


Ausführung: Zweiarmig. Mit selbstspannenden, spitzen Krallenfüßen aus chromlegiertem Werkzeugstahl, die sich durch die scherenartige Hakenführung unlösbar an das abziehende Teil pressen. **Mit extrem hohem Spannweitenbereich**, der durch die selbstsichernden Haltestifte neben der Spanntiefe individuell gewählt werden kann. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. **Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).**

Anwendung: Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen an schwer zugänglichen Stellen.



| Modell | Spannweite mm | Spanntiefe mm | Maß A mm | Maß B mm | Maß C mm | Maß D mm | 6908 € | Bestell- Nr. |
|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 14-01 | 6-100 | 85 | 11 | 9,5 | 3,5 | 2,5 | 133,00 | ...0100 |
| 14-03 | 15-140 | 160 | 12 | 11 | 3,5 | 3,9 | 194,50 | ...0140 |
| 14-1 | 6-100 | 85 | 21 | 9,5 | 3,5 | 2,5 | 133,00 | ...1100 |
| 14-2 | 10-140 | 125 | 29 | 11 | 3,5 | 3,9 | 190,00 | ...1140 |
| 14-3 | 15-140 | 160 | 29 | 11 | 3,5 | 3,9 | 232,00 | ...1141 |

(W562)



6