

### Universal-Abzieher, dreiarmlig

**Ausführung:** Dreiarmlig, mit starker Traverse. Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. **Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).** Robustes, extrastarkes Modell.

**Anwendung:** Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	6916	
			€	Bestell-Nr.
11-0-A	375	200	881,50	...0375
11-1-A	520	200	1037,00	...0520
11-2-A	650	200	1165,00	...0650

(W562)



### Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, dreiarmlig

**Ausführung:** Dreiarmlig, mit voreinstellbarer Spannweite. Mit einteiligen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. **Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).** Kräftiges Modell.

**Anwendung:** Zum Abziehen von schweren Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern und ähnlichen Teilen.

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	6917	
			€	Bestell-Nr.
12-1	100	100	122,50	...0100
12-2	150	125	179,00	...0150
12-3	200	165	262,50	...0200
12-4	250	225	701,00	...0250
12-5	350	275	1568,00	...0350

(W562)



### Abzieher Autogrip, dreiarmlig

**Ausführung:** Dreiarmlig. Mit automatischer Selbstspannung, Selbstverriegelung sowie kraftübersetzten und selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. **Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).** Komfortables Modell.

**Anwendung:** Durch die federnde Wirkung und die schmale Bauform zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	6918	
			€	Bestell-Nr.
483-3	150	150	130,50	...0150

(W562)



### Universal-Abzieher, zwei- und dreiarmlig

**Ausführung:** Aus Spezialstahl. Schlanke, auch unter Vollbelastung parallel bleibende S-Abzughaken, stufenlos auf der Traverse verschiebbar. Traverse mit Sechskantprofil zum Gegenhalten mit einem Schraubenschlüssel. Spindelkopf mit Bund, um ein Abrutschen des Schlüssels zu verhindern. **Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).**

**Anwendung:** Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.

**6895 0005** Zweiarmlig, ideal für platzsparendes Arbeiten.

**6895 0010** Dreiarmlig, gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt.

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	6895	
			€	Bestell-Nr.
20-10-SP	120	100/200/250	292,00	...0005
30-10-SP	120	100/200/250	440,00	...0010

(W562)

