

Hydraulikspindel

Ausführung: Platzsparendes Modell, mit integriertem, automatischem Rückstellmechanismus.

Anwendung: Für schwerste Abzieharbeiten mit großen Abziehern geeignet. Zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc. zu verwenden.



Modell	Hub mm	Druckkraft	passend für Abzieher Modell	6920 €	Bestell- Nr.
8-1-B	10	15 t/150 kN	20-4; 20-40	523,50	...0015
8-2-K	10	20 t/200 kN	11-1; 11-20	634,00	...0021

(W562)

6920

Hydraulik-Zusatzpresse

Ausführung: Platzsparendes Modell. Stahlkörper mit Hydraulikmechanismus mit integriertem, automatischem Rückstellmechanismus.

Anwendung: Zum Schutz vor Überlastung sollen die Zusatzpressen nur mit Abziehern ab Größe 3 verwendet werden. Somit wird die Druckleistung erhöht, wodurch auch sehr festsitzende Teile leicht abgezogen werden können.

Modell	Hub mm	Druckkraft	6921 €	Bestell- Nr.
9-1	10	10 t/100 kN	162,00	...0011
9-2	15	15 t/150 kN	201,00	...0015

(W562)



6921

Lagereinbauwerkzeug-Satz

Ausführung: Leichte Ausführung aus schlagfestem Polyacetal mit einzigartiger Arretierung. Lieferung in L-Boxx.

Anwendung: Zum Einbau von Kugellagern. Der Kunststoffaufsatz ist minimal kleiner als das Kugellager, damit ein problemloses Versenken möglich ist. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Außer-Haus-Montage.



Ausführung	Modell	Satzinhalt	6339 €	Bestell- Nr.
17-teilig	71-L	1 rückschlagfreier Hammer 13 Schlagringe für Lager mit Bohrungs-Ø 10–50 mm 3 Schlaghülsen für Innen-Ø 18; 32 und 52 mm	816,50	...0010

(W562)



Trenngabel

Ausführung: Massiver, gabelförmiger Keilkopf aus Spezialstahl, mit starker Haltestange und gerändeltem Griff.

Anwendung: Für universelle Trenn- und Demontagearbeiten. Durch die Keilform auch an engsten Zwischenräumen einsetzbar. Die zu trennenden Teile wie z. B. Lenkstockhebel, Spurstangenköpfe, Stoßdämpfer und festgekeilte Kugelbolzengelenke im Konussitz etc. werden durch Hammerschläge auf den Griff auseinandergetrieben.

Modell	Gabelöffnung mm	6931 €	Bestell- Nr.
135-1	18	54,10	...0018
135-2	23	54,10	...0023

(W562)

