9,5 mm

Verlängerung 3/8"

Ausführung: DIN 3123 B 10 - ISO 3316, mit Kugelarretierung.

6060 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.

6871 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

602F Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

NEU

Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-

Sicherheitsverriegelung.

	format pulty	GEDORE₽	/ //22311 °	€STAHL WILLE ()*	€STAHL WILLE ()"	
Nennlänge	6060	6061	6871	602F	601I	Bestell
mm	€	€	€	€	€	Nr.
36	_	_	15,80	_	_	004
76	_	11,85	16,85	13,80	_	007
76	_	_	_	_	15,75	007
125	6,75	12,10	17,80	14,60	_	012
150	_	_	18,15	_	_	015
160	_	_	_	15,35	_	015
160	_	_	_	_	17,95	016
250	9,20	17,20	24,50	_	_	025
260	_	_	_	_	19,85	024
260	_	_	_	17,15	_	025
508	_	_	49,40	_	_	050
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	



Verlängerung 3/8", flexibel

Ausführung: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

	/ //254.81 °	
Länge	6872	Bestell-
mm	€	Nr.
210	32,20	0210
	(W529)	



Magnet-Verlängerung 3/8"

Ausführung: DIN 3120 – ISO 1174, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und verchromt, Federstift manganphosphatiert. Der Haltemagnet fixiert die Schrauben im Steckschlüssel-Einsatz verliersicher. Der Haltemagnet hat durch eine Federmechanik immer direkten Kontakt mit dem Schraubenkopf und sorgt so für zentrische Führung der Schraube.

	GEDORE▼	
Länge	6061	Bestell-
mm	€	Nr.
65	29,40	2065
	(W522)	



VDE-Quergriff-Adapter 3/8"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Einfacher Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen durch Kugelklemmung. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

	wiha 👄	
Länge	6231	Bestell-
mm	€	Nr.
200	37,60	0055
	(W530)	



