

**Schlauchklemmen-Zange**

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.



**6962** Mit seitlicher Pressnase. Zum Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen.



6962

**6960** Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe von 50 mm bis zu 70 mm Nenngröße.



6960

**696A** Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen.



696A

Länge mm	KNIPEX	KNIPEX	KNIPEX	Bestell- Nr.
	6962	6960	696A	
180	–	49,00	51,40	...0180
220	28,30	–	–	...0220
250	–	55,00	–	...0250
	(W525)	(W525)	(W525)	

**Schlauchklemmen-Zange**

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl.



**6961 0005** Verchromt, Backen drehbar. Für einfache Schlauchschellen (z. B. an Waschmaschinen).



6961 0005

**6961 0010** Backen feststehend, um 90° abgewinkelt. Lösen und Schließen durch 180°-Wende der Zange. Für wiederverwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kunststoffleitungen (z. B. an VW, Audi, Opel, Peugeot und Alfa).



6961 0010

**6961 0015** Verchromt, Backen drehbar. Für Federbandschellen (z. B. bei VW, Audi, Opel).



6961 0015

**6961 0025** Verchromt, Backen feststehend, mit Feststellvorrichtung. Für Federbandschellen (speziell für VW und Audi).



6961 0025

**6961 0035** Mit kunststoffummanteltem, semiflexiblem Bowdenzug, dieser ermöglicht Arbeiten ohne Führungshand. Griffe mit Kunststoff ummantelt. Für selbstspannende Federband- und Raumsparschellen im Bereich des Kühl- und Heizungssystems.



6961 0035

Spannbereich mm	Länge mm	HAZET	Bestell- Nr.
		6961	
40	206	47,40	...0005
20	175	64,80	...0010
6-40	210	52,60	...0015
90	320	173,00	...0025
7-60	875	200,50	...0035
		(W529)	

