


### VDE-Verlängerung 3/8"

NEU

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. **Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.**




Länge mm	wiha® 6231 €	Bestell- Nr.
125	37,60	...0060
250	43,80	...0065

(W530)

### Kardanverlängerung 3/8"

**Ausführung:** DIN 3123 D 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. **Die Verlängerung lässt einen Schwenkwinkel bis 8° zu.**



Länge mm	HAZET® 6872 €	Bestell- Nr.
36	18,15	...0040
74	21,20	...0075
254	32,60	...0250

(W529)

### Quergriff mit Gleitstück 3/8"

**Ausführung:** DIN 3122 A 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.



Länge mm	format 6062 €	Bestell- Nr.
200	9,90	...0010

(W532)

### Quergriff mit Gleitstück 3/8"

**Ausführung:** DIN 3122 A 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.



Länge mm	STAHLWILLE® 602F €	Bestell- Nr.
165	16,60	...0165

(W625)

### Quergriff mit Gleitstück 3/8"

**Ausführung:** DIN 3122 A 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease Sicherheitsverriegelung.



Länge mm	STAHLWILLE® 602G €	Bestell- Nr.
165	19,10	...0165

(W625)

### Magnetische Steckleiste 3/8"

**Anwendung:** Passend für alle handelsüblichen 3/8"-Steckschlüssel-Einsätze. Ein starker Dauermagnet hält die Leiste sicher an FE-Metallen, zum Beispiel an Maschinenverkleidungen, Werkzeugwagen oder Hebebühnen, fest. Die Leiste kann sowohl horizontal als auch vertikal oder sogar über Kopf angebracht werden. Für die Wandmontage verfügt die Leiste zusätzlich über Bohrungen. Die Fixierung der Einsätze erfolgt durch eine 90°-Drehung. Der Einsatz ist dann durch die Kugel arretiert. Durch Drehen in die andere Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden. **Lieferung ohne Werkzeug.**



Aufnahmen	Maße L x B mm	GEDORE® 6071 €	Bestell- Nr.
14 Außenvierkante 2 Innenvierkante	480 x 33	39,20	...7014

(W522)