Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Rändelung.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

9,5 mm 3/8"

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen eingepresst,

manganphosphatiert.

Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

6182 **NEU**

		format potential quity	GEDORE▶	€_STAHLWILLE()°	
Schlüsselweite	Nennlänge	6070	6071	6182	Bestell-
mm	mm	€	€	€	Nr.
3	50	_	_	11,50	2000
4	50	5,35	8,65	11,00	2005
5	50	5,35	8,65	10,85	2010
6	50	5,35	8,65	10,85	2015
7	50	_	_	11,00	2017
8	50	5,35	9,20	10,95	2020
10	50	5,35	9,20	10,95	2025
		(W532)	(W522)	(W625)	












6182 STAHLWILLEO®

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 3/8" Zyklop für Innensechskantschrauben


Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist.






6070





6097 Lieferung in Textilmappe.





Schraubendreher-Einsatz 3/8" Zyklop für Innensechskantschrauben

6090 Kurze Ausführung.







			₩ Wera	₩ Wera	
	Lä	nge	6090	6097	Bestell-
Schlüsselweite	mm				Nr.
mm	6090	6097	€	€	
3	35,0	_	10,35	_	2000
4	35,0	107,0	10,35	12,80	2005
5	35,0	107,0	10,35	12,80	2010
6	35,0	107,0	10,35	12,80	2015
7	38,5	100,0	10,35	12,80	2017
8	38,5	100,0	10,35	12,80	2020
9	38,5	100,0	10,95	13,45	2022
10	38,5	100,0	10,95	13,45	2025
			(W526)	(W526)	