Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.



6951 Kurze Ausführung.

6952 Lange Ausführung, mit abgesetzter Klinge.

6953 Extralange Ausführung mit Kugelkopf.

				HARREN	HARREY	HARRA	
		Länge		6951	6952	6953	Bestell-
Schlüsselweite		mm					Nr.
mm	6951	6952	6953	€	€	€	
3	43,5	50	-	12,05	15,20 *	-	2000
4	43,5	55	-	12,05 *	15,50	-	2005
5	43,5	60	116	12,05	15,55	17,35	2010
6	43,5	65	116	12,05	15,85 **	18,15	2015
7	43,5	70	116	13,20	16,50	19,60	2017
8	43,5	75	116	13,20	16,50 **	21,00	2020
9	43,5	80	_	15,85 *	19,95 *	_	2022
10	43,5	85	116	15,85	19,95 **	26,40	2025
Nicht genormte Größen.				(W529)	(W529)	(W529)	

** Ohne abgesetzte Klinge.

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 3/8" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes. Lieferung im Kunststoffkasten mit Safety-Insert-System.

		Harry	
		6951	Bestell-
Ausführung	Satzinhalt	€	Nr.
6-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10 mm (6952)	107,00	1000
8801/6			
185 x 153 x 52 mm			
		(W529)	

VDE-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Hinweis: Nur kompatibel mit der isolierten Umschaltknarre (6231 0050) und dem Quergriff-Adapter (6231 0055) von Wiha.

		wiha 🛛				<u>wiha</u> ⊛	
Schlüsselweite	Länge	6231	Bestell-	Schlüsselweite	Länge	6231	Bestell-
mm	mm	€	Nr.	mm	mm	€	Nr.
4	75	31,30	2005	6	75	31,30	2015
5	75	31,30	2010	8	75	31,30	2020
		(W530)				(W530)	

Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

			HAZET	
	Länge		6951	Bestell-
Größe	mm	für Schrauben	€	Nr.
T 15	43,5	M3,5–M4	14,25	5000
T 20	43,5	M4 –M5	14,25	5005
T 25	43,5	M4,5-M5	14,25	5010
T 27	43,5	M4,5-M5-M6	14,40	5015
Т 30	43,5	M6 –M7	14,40	5020
T 40	43,5	M7 –M8	15,20	5025
T 45	43,5	M8 –M10	15,20	5030
T 50	44,5	M10	16,50	5035
			(W529)	











TiN

9,5 mm

3/8"