

Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, mit Kugelarrretierung und Umschalthebel.

- 6080** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit kleinem Kopf und Druckknopfauslösung. Mit Kraftkant®-Griff.
- 6085 1993 U-10 T** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf und Druckknopfauslösung. Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
- 6083 1993 U-20** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf und Druckknopfauslösung. Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
- 6102 1993 U-20 G** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit gekröpftem Stiel für schwer zugängliche Stellen, mit ovalem Kopf und Druckknopfauslösung. Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
- 6954 0010 916SP** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff.
- 6954 0040 916HP** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff. **Für Arbeiten auf engstem Raum.** VPA-geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: **1000 Nm.**
- 6954 0045 916HPK** **NEU** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff. **Für Arbeiten auf engstem Raum.**
- 6954 0050 916HPS** **NEU** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff. **Für Arbeiten auf engstem Raum.** VPA-geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: **850 Nm.** Lösungssichere Arrretierung der Steckschlüsseinsätze. Lösen des Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand.
- 601K 0036 512-2K** **NEU** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und 2-Komponenten-Griff.
- 601K 0060 515-2K** **NEU** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und 2-Komponenten-Griff. **Für Arbeiten auf engstem Raum.**
- 601K 0080 512QR N80** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und **QuickRelease**-Sicherheitsverriegelung. Mit 2-Komponenten-Griff. **Für Arbeiten auf engstem Raum** in sicherheitsrelevanten Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. Luftfahrt (FOD).

12,7 mm
1/2"



6080 **format**
professional quality



6085 **GEDORE**



6083 **GEDORE**



6102 **GEDORE**



6954 0010 **HAZET**



6954 0040 **HAZET**



6954 0045 **HAZET**



6954 0050 **HAZET**



601K 0036 **STAHlwILLE**



601K 0060 **STAHlwILLE**



601K 0080 **STAHlwILLE**

QR

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	format	GEDORE	GEDORE	GEDORE	HAZET	STAHlwILLE	Bestell-Nr.
			6080	6085	6083	6102	6954	601K	
32	11,25	275	–	–	–	–	70,80	–	...0010
36	10	266	–	–	–	–	–	75,30	...0036
48	7,5	270	–	73,60	–	–	–	–	...0020
60	6	270	–	–	65,00	85,90	–	–	...0020
60	6	265	–	–	–	–	–	60,00	...0060
72	5	270	34,80	–	–	–	–	–	...0060
80	4,5	265,5	–	–	–	–	–	84,40	...0080
90	4	200	–	–	–	–	75,50	–	...0045
90	4	275	–	–	–	–	80,60	–	...0040
90	4	275	–	–	–	–	88,70	–	...0050
			(W532)	(W522)	(W522)	(W522)	(W529)	(W625)	