Quergriff mit Gleitstück 1/2"

Ausführung: DIN 3122 – ISO 3315, mit Kugelarretierung.

6100 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

6101 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.

6955 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

603D Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

NEU

603F Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.

NEU

	format	GEDORE▶	HAZZZ	5;STAHL WILLE ○°	55TAHL WILLE ○°	
Länge	6100	6101	6955	603D	603F	Bestell-
mm	€	€	€	€	€	Nr.
292	_	18,45	_	_	_	0010
298	_	_	26,50	_	_	0030
300	12,35	_	_	_	_	0020
300	_	_	_	21,60	24,90	0030
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	



Spezial-Verlängerung 1/2"

Ausführung: Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wird aus der engen Stelle heraus verlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen. Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.

Anwendung: Für Arbeiten an engen Stellen, geeignet für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren.

	E FACOM	
Länge	602A	Bestell-
mm	€	Nr.
280	131,00	1205
	(W626)	



Kardangelenk 1/2"

Ausführung: DIN 3123 C 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

6103 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

6104 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.

6955 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.

	format	GEDORE₽	HARRY	5;STAHL WILLE ○°	J.STAHLWILLE()°	
Länge	6103	6104	6955	603F	601M	Bestell-
mm	€	€	€	€	€	Nr.
70	_	_	36,50	_	_	0015
73	14,55	_	_	_	_	0010
72	_	31,90	_	_	_	0020
80	_	_	_	_	35,90	0080
71	_	_	_	32,00	_	0015
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	









6104 GEDORE



6955 HAZET



603F 5,STAHLWILLE



601M STAHLWILLE

