## Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.

6114 Aus GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.

6958 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

6194 Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

NEU

			format	GEDORE▶	HARRE	5_STAHL <b>WILLE</b> ○°	
Schlüssel-		Nenn-	6112	6114	6958	6194	Bestell-
weite	Nennlänge	Außen-Ø					Nr.
mm	mm	mm	€	€	€	€	
8	38	13	3,29	7,25	8,80	8,95	0081
9	38	14	-	7,25 *	-	9,20	0091
10	38	15	3,29	7,25	7,45	7,60	0101
11	38	16	3,29	7,40	8,80	8,40	0111
12	38	18	3,29	7,45	8,80	8,25	0121
13	38	19	3,29	7,70	7,45	7,50	0131
14	38	20	3,29	8,15	9,05	8,45	0141
15	38,5	21	3,29	8,25	9,05	8,40	0150
16	38,5	22	3,29	8,35	9,05	8,40	0160
17	38,5	24	3,29	8,65	9,75	8,50	0170
18	38,5	25	3,52	8,85	10,65	8,95	0180
19	39	26	3,64	9,00	9,75	8,50	0190
20	39	28	_	9,50	11,35	_	0200
21	40	29	_	10,15	11,35	10,35	0210
22	41	30	4,27	10,25	11,35	9,70	0220
24	41	33	4,79	10,35	12,05	10,15	0240
27	42	36	5,20	13,25	16,10	13,35	0271
30	44	40	7,65	15,15	16,10	14,40	0301
32	47	43		15,40 *	16,10 *	14,40	0321
36	50	48	_	22,10	23,00	21,10	0360
Nicht genorm	te Größen.		(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	









6114 GEDORE



6958 **Hazet** 



6194 STAHLWILLEO®




## VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

**Hinweis:** Nur kompatibel mit der isolierten Umschaltknarre (6274 0005) und Quergriff-Adapter (6274 0010) von Wiha.

		w1na⊕	
Schlüsselweite	Länge	6274	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
10	55	20,00	0100
11	55	20,00	0110
12	55	20,00	0120
13	55	20,00	0130
14	55	20,00	0140
17	55	22,50	0170
		(W530)	

	<b>wiha</b> ⊕ Tank tela ment bir par		
Schlüsselweite	Länge	6274	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
19	55	22,50	0190
22	55	27,60	0220
24	55	27,60	0240
27	55	27,60	0270
32	55	27,60	0320
		(\\/530)	







## Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Gripper

Ausführung: Aus legiertem Qualitätsstahl, geschliffen und verchromt. Mit 54 gehärteten, beweglichen Stahlstiften.

Anwendung: Packt jede Dreikant-, Vierkant- und Sechskantschraube im Bereich von 13 mm bis 32 mm. Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen. Die Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an. Zudem ist das Betätigen von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben möglich. Für Schrauben bis 16 mm Höhe. Für Drehmomente von bis zu 80 N·m.









		wiha 🐵	
Länge	Außen-Ø	6073	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
87	43	63,50	0010
		(W530)	