Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

6119 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.

- 6983 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
- 6196 Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt. NEU

			GEDORE	<u>Hezer</u> î	5_stahl wille ○*	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6119	6983	6196	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	€	Nr.
10	81	15	19,05	20,20	21,40	0100
12	81	18	19,60	20,20	-	0120
13	81	19	19,60	20,20	19,45	0130
14	81	20	20,90	20,90	21,70	0140
15	81	21,5	20,90	22,00	23,30	0150
16	81	23	21,20	22,40	23,10	0160
17	81	24	21,20	22,40	22,10	0170
18	83	25	21,60	22,40	24,00	0180
19	83	26	21,60	22,40	21,40	0190
21	83	29	25,80	25,00	24,70	0210
22	83	30	26,50	25,40	24,00	0220
24	83	33	27,00	25,80	24,00	0240
27	83	36	27,90	29,00	26,70	0270
30	83	40	29,40	30,90	27,80	0300
32	83	43	31,70	_	30,60	0320
			(W522)	(W529)	(W625)	



STAHLWILLE 6196

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlkassette, mit Schaumstoffeinlage.

		GEDORE	
	Satzinhalt	6119	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
15-teilig	10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;	318,00	1500
D 19 L-015	19; 21; 22; 24; 27; 30; 32		
320 x 210 x 55 mm			
		(W522)	

1/2"

GEDORE

GEDORE

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung.

			GEDORE	
Schlüssel-		Außen-	6116	Bestell-
weite	Länge	Ø		Nr.
Zoll	mm	mm	€	
5/16	38,0	13,0	9,50	0010
11/32	38,0	13,9	11,55	0020
3/8	38,0	14,9	9,50	0030
13/32	38,0	15,9	9,20	0040
7/16	38,0	16,7	9,50	0050
1/2	38,0	18,7	9,20	0060
9/16	38,0	20,7	9,85	0070
19/32	39,5	21,7	9,85	0080
5/8	39,5	22,5	9,85	0090
11/16	39,5	24,7	10,35	0100
			(W522)	

			GEDORE			
Schlüssel-		Außen-	6116	Bestell-		
weite	Länge	Ø		Nr.		
Zoll	mm	mm	€			
3/4	40,0	26,7	10,35	0110		
25/32	40,0	27,7	10,35	0120		
13/16	41,5	28,5	11,55	0130		
7/8	41,5	30,6	11,55	0140		
15/16	41,5	32,6	12,40	0150		
1	41,5	34,6	12,40	0160		
1.1/16	41,5	36,7	16,20	0170		
1.1/8	43,0	38,6	16,30	0180		
1.3/16	43,0	40,6	16,90	0190		
1.1/4	44,5	42,6	17,20	0200		
			(W522)			





12,7 mm

1/2"

12,7 mm

12,7 mm

1/2'

ollmaße