Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

			Wera	
Schlüsselweite		Länge	612A	Bestell-
mm		mm	€	Nr.
4	-	60,0	9,90	0040
5		60,0	9,90	0050
6		60,0	9,90	0060
7		60,0	10,30	0070
8		60,0	10,30	0080
10		60,0	10,90	0100
12		60,0	11,55	0120
14		60,0	12,25	0140
17		60,0	15,25	0170
19		60,0	17,10	0190
			(W526)	







Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben mit Bohrung

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt, mit griffiger Rändelung.

		∑_STAHL WILLE ()*
Schlüsselweite	Gesamtlänge	601N Bestell-
mm	mm	€ Nr.
5	60	13,450050
6	60	13,450060
8	60	15,05 008 0
10	60	15,65 010 0
12	60	18,10 012 0
14	60	18,60 014 0
		(W625)



Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, lang

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, 6131 Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.
- 6200 Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

100

100

format 11-1-1-1 5, STAHLWILLE() **GEDORE** 6131 6200 Schlüsselweite Länge 6123 6124 Bestellmm € € € € Nr. mm 4 100 16,10 ...0041 ...0051 90 12,10 * 5 _ 5 100 7,85 16,10 ...0051 120 12,00 ...0051 5 --6 90 11,55 ...0061 ...0061 100 7,85 16,10 6 _ 12,00 ...0061 6 120 7,85 16,10 ...0071 100 7 _ ...0071 13,25 7 120 _ _ -8 80 _ _ 17,45 ...0081 8 90 11,55 ...0082 7,85 16,20 8 100 _ _ ...0081 ...0091 9 100 16,20 -_ _ 10 100 _ 16,20 ...0100 ...0110 100 17,25 11 _

_

(W532)

(W522)

* Nicht genormte Größen

12

14

NEU



12,7 mm 1/2"





_

(W625)

...0120 ...0140

18,60

20.00

(W529)