Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

6123 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

12,7 mm 1/2"

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, 6124 Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, 6134 Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

6204 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. NEU Mit Kugelkopf.

6990 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes. Mit Kugelkopf.

		format	GEDORE▶	HAZET	GEDORE▶	/ <del>//223.51</del> °	
Schlüssel-		6123	6124	6134	6204	6990	Bestell-
weite	Länge						Nr.
mm	mm	€	€	€	€	€	
4	140	_	_	16,45	_	-	0042
5	140	_	_	16,45	_	17,55 *	0053
5	180	7,55 *	12,75 *	_	_	-	0052
6	140	7,70	12,75	16,45	15,95	17,55	0062
6	160	_	13,25	_	_	_	0063
7	140	_	_	16,45	_	-	0072
8	120	_	12,75	_	_	_	0083
8	140	9,35	_	16,55	17,20	18,20	0084
9	140	_	_	16,55	_	_	0092
10	140	7,70	14,70	16,55	19,05	21,00	0101
11	140	_	_	17,60	_	_	0111
12	140	9,85	15,95	19,10	20,90	24,20	0121
14	140	11,00	18,45	20,60	_	-	0141
* Nicht genorm	te Größen	(W532)	(W522)	(W529)	(W522)	(W529)	











## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung in kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf 🕮 7/129.

		₩ Wera	
	Satzinhalt	612A	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
6-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10	94,50	0901
		(W526)	



## Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, lang

				₩ Wera	
Schlüsselweite		Länge	Außen-Ø	612A	Bestell-
mm		mm	mm	€	Nr.
4	_	140	21,5	12,40	0041
5	_	140	21,5	12,40	0053
6		140	21,5	12,40	0062
7		140	23,5	12,85	0072
8	•	140	23,5	12,85	0084
10		140	23,5	13,65	0101
				(W526)	

