Verlängerung 3/4"

Ausführung: DIN 3123 B 20 – ISO 3316, mit Stiftsicherung.

613M Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

6154 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.

6994 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

6210 Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

NEU

	G ortis	GEDORE₽	/ //===== °	5jstahl wille ○°	
Länge	613M	6154	6994	6210	Bestell-
mm	€	€	€	€	Nr.
95	_	_	_	30,80	0100
200	16,45	34,30	43,20	34,00	0200
400	26,80	45,40	60,00	56,10	0400
	(W730)	(W522)	(W529)	(W625)	



Quergriff mit Gleitstück 3/4"

Ausführung: DIN 3122 A 20 - ISO 3315, mit Stiftsicherung.

613N Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

6162 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen

und verchromt.

6994 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

	G ortis	GEDORE▼	HAZZZ	
Länge	613N	6162	6994	Bestell-
mm	€	€	€	Nr.
450	25,10	_	_	0010
500	_	52,80	67,80	0010
	(\\/730)	(\\/522)	(\\/529\	





Kardangelenk 3/4"

Ausführung: DIN 3123 C 20 - ISO 3316, mit Stiftsicherung.

613P Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

6156 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.

6995 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

604C Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

NEU

	Cortis	GEDORE▶	HAZZZ	5;STAHL WILLE ○*	
Länge	613P	6156	6995	604C	Bestell-
mm	€	€	€	€	Nr.
105	_	_	105,00	_	0010
107	33,70	_	_	_	0010
108	_	96,90	_	_	0010
109	_	_	_	111,50	0010
	(W730)	(W522)	(W529)	(W625)	







6156 **GEDORE**





5, STAHLWILLE ()

