Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.

613T Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Innensechskant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs.



6144 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Rändelung.

6212 Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

NEU

		STAHLWILLE()"	GEDORE▼	Cortis			
	Bestell-	6212	6144	613T	Nenn-Außen-Ø	Nennlänge	Schlüsselweite
O	Nr.	€	€	€	mm	mm	mm
	0019	16,80	18,45	_	30	51	19
	0022	16,80	18,45	7,25	32,5	51	22
	0024	17,75	18,45	7,25	35	51	24
	0027	19,25	19,05	8,05	39	53	27
	0030	19,75	19,05	8,75	43	56,5	30
	0032	19,75	19,05	9,10	45	57	32
	0033	_	22,10	_	47	57	33
	0034	_	22,10	9,60	47,5	57	34
	0036	24,30	22,10	10,60	50	60	36
	0038	-	22,10	11,15	53	65	38
	0041	34,50	34,30	12,40	56	65	41
	0046	40,60	36,80	14,65	62,5	69	46
O	0050	45,60	43,00	15,65	67,5	71,5	50
	0055	56,60	49,00	20,50	73	72	55
	0060	66,70	56,50	25,60	79	74	60
		(W625)	(W522)	(W730)			









GEDORE





STAHLWILLE()*

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.





			5_STAHLWILLE()*	
Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø	6214	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
24	90,0	34,0	35,30	0024
27	90,0	38,5	39,00	0027
30	90,0	42,0	43,80	0030
32	90,0	44,5	46,20	0032
36	90,0	49,5	53,70	0036
41	90,0	55,5	63,80	0041
			(W625)	





Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.



11/22/24



Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6110	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
22	51,5	32,0	21,80	0022
24	51,5	34,0	22,70	0024
27	54,0	38,0	25,60	0027
30	56,5	42,0	30,20	0030
32	58,0	44,5	32,20	0032
36	61,0	49,5	37,20	0036
38	65,0	52,5	40,80 *	0038
41	68,0	55,5	44,40	0041
46	73,0	61,0	49,60	0046
50	78,0	66,0	56,40	0050
55	81,0	72,0	64,80	0055
Nicht genormte Größe.			(W529)	





