Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

**Anwendung:** Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.



## Stahldraht, schmal

NEU

Besonders dichter Besatz durch 30 schmale Zöpfe (Zopf-Ø 6 mm). Dies ermöglicht einen besonders hohen Abtrag bei gleichzeitgem ruhigeren Lauf und langer Standzeit. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten und planen Oberflächen.

				LESSM/NN.	
Bürsten-Ø	Besatzlänge	Drahtstärke	max. Drehzahl	7963	Bestell-
mm	mm	mm	min <sup>-1</sup>	€	Nr.
65	20	0,5	12500	13,30	0010
				(W872)	





## Rostfreier Stahldraht, schmal

NEU

Besonders dichter Besatz durch 30 schmale Zöpfe (Zopf-Ø 6 mm). Dies ermöglicht einen besonders hohen Abtrag bei gleichzeitgem ruhigeren Lauf und langer Standzeit. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten und planen Oberflächen.

				LESSM/NN°	
Bürsten-Ø	Besatzlänge	Drahtstärke	max. Drehzahl	7965	Bestell-
mm	mm	mm	min <sup>-1</sup>	€	Nr.
65	20	0,5	12500	26,50	0010
				(W872)	





## **Stahldraht**

						format)	LESSM/NN°	
Bürsten-	Besatz	länge	Drahts	tärke	max.	7036	7988	Bestell-
Ø	mı	m	mr	m	Drehzahl			Nr.
mm	7036	7988	7036	7988	min <sup>-1</sup>	€	€	
65	20	20	0,35	0,3	12500	8,50	11,10	0005
65	20	20	0,5	0,5	12500	8,00	10,35	0010
90	_	22	_	0,5	11500	_	18,70	0030
						(W566)	(W872)	





7036 **format** 



7988 LESSMANN THE GERMAN BRUSH COMPANY

## Rostfreier Stahldraht

				format)	LESSM/\NN°	LESSM/NN°	
				7038	7989	7990	Bestell-
Bürsten-Ø	Besatzlänge	Drahtstärke	max. Drehzahl	V2A	V2A	V4A	Nr.
mm	mm	mm	min <sup>-1</sup>	€	€	€	
65	20	0,35	12500	16,35	22,80 🛚	_	0005
65	20	0,5	12500	15,35	22,20	38,60	0010
				(W566)	(W/872)	(W875)	





1038 **format** 



7989 + 7990 LESSM\NN°