

Rohrabschneider Corso Cu/INOX

Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. 2 gehärtete Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile Spindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nicht rostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.

	ROLLER	ROLLER	Bestell-Nr.
	7201	7201	
für Rohr-Ø	€	€	
1/8–1.1/8" (3–28 mm)	28,50	–	...0020
Ersatz-Schneidrad	–	12,30	...1000
	(W001)	(W622)	



ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Rohrabschneider Kompakt

Ausführung: Körper aus Magnesium-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt verhindern das Abspringen oder Abgleiten. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten).

Anwendung: Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren.

	format	format	Bestell-Nr.
	7208	7209	
für Rohr-Ø	€	€	
1/8–1.3/8" (3–35 mm)	38,90	–	...0006
Ersatz-Schneidrad	–	2,30	...0001
	(W574)	(W574)	



format
professional quality

Rohrabschneider Kompakt INOX

Ausführung: Körper aus Magnesium-Druckguss, nadelgelagertes Schneidrad aus Edelstahl, mit spezieller Schneidengeometrie für Edelstahlrohre, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 nadelgelagerte Edelstahl-Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten).

Anwendung: Zum exakten Schneiden mit gleichbleibend engem Arbeitsradius von Edelstahlrohren.

	format	format	Bestell-Nr.
	7202	7202	
für Rohr-Ø	€	€	
1/8–1.3/8" (3–35 mm)	52,20	–	...1010
Ersatz-Schneidrad	–	4,15	...1015
	(W574)	(W574)	



format
professional quality

Rohrabschneider Corso Cu/INOX S

Ausführung: Schneidrad **nadelgelagert**, aus zähhartem Spezialstahl. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nicht rostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.

7201 0210 Mit 2 gehärteten Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile Spindel.

7201 0145 Mit 4 gehärteten Führungsrollen und integriertem Rohrentgrater. Die Druckregulierung erfolgt durch die platzsparende, besonders leichtgängige Teleskopspindel.

	ROLLER	ROLLER	ROLLER	Bestell-Nr.
	7201	7201	7201	
für Rohr-Ø	€	€	€	
1/8–1.1/8" (3–28 mm)	47,00	–	–	...0210
1/8–1.3/8" (3–35 mm)	–	61,20	–	...0145
Ersatz-Schneidrad	–	–	21,50	...0160
	(W001)	(W001)	(W622)	



7201 0210



7201 0145

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN