

### Holzspiralbohrer

**Ausführung:** HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport.

**Anwendung:** Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.



Ø mm	Spirallänge mm		Gesamtlänge mm		Schaft-Ø mm	FAMAG	FAMAG	Bestell- Nr.
	7660	7662	7660	7662		7660 normal	7662 lang	
3	33	-	60	-	3	5,70	-	...0030
4	43	-	75	-	4	6,15	-	...0040
5	52	-	85	-	5	6,50	-	...0050
6	57	200	92	250	6	6,75	22,60	...0060
7	69	-	108	-	7	8,35	-	...0070
8	75	200	115	250	8	9,15	29,10	...0080
9	81	-	125	-	9	11,15	-	...0090
10	87	200	130	250	10	12,65	35,30	...0100
11	94	-	140	-	11	16,45	-	...0110
12	101	200	150	250	12	19,60	44,80	...0120
13	101	-	150	-	13	21,10	-	...0130
14	108	200	160	250	13	33,10	51,50	...0140
16	120	200	176	250	13	43,80	65,10	...0160
18	130	-	190	-	13	55,10	-	...0180
20	140	-	200	-	13	69,40	-	...0200

(W125) (W125)

### Schlangenbohrer LEWIS

**Ausführung:** Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf.

**Anwendung:** Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.



Ø mm	Schaft-Ø mm	FAMAG	FAMAG	FAMAG	Bestell- Nr.
		7666 235 mm	7668 460 mm	7670 650 mm	
8	7,8	12,30	20,90	-	...0080
10	9,8	12,30	20,90	28,60	...0100
12	11,8	12,85	21,40	29,40	...0120
14	13	14,00	25,30	35,70	...0140
16	13	14,90	28,40	40,00	...0160
18	13	16,45	30,30	42,80	...0180
20	13	18,15	33,10	48,80	...0200
22	13	21,60	41,20	-	...0220
24	13	23,40	44,90	-	...0240
26	13	27,00	50,90	-	...0260
28	13	30,10	56,50	-	...0280
30	13	33,10	57,80	-	...0300

(W125) (W125) (W125)

### Schlangenbohrer-Satz LEWIS

**Ausführung:** Lieferung im Holzkasten.

Ausführung	FAMAG	FAMAG	Bestell- Nr.
	7666 235 mm	7668 460 mm	
6-teilig	-	143,00	...9600
8-teilig	101,50	-	...9800

(W125) (W125)



7666