

Schalungsbohrer

Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern.



Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.



Ø mm	Schaft-Ø mm	format	format	Bestell- Nr.
		1294 400 mm €	1295 600 mm €	
8	6	8,50	8,60	...0800
10	8	9,35	10,20	...1000
12	8	11,90	12,90	...1200
14	8	14,20	15,40	...1400
16	10	17,35	18,20	...1600
18	10	23,20 (W122)	25,20 (W122)	...1800

Ø mm	Schaft-Ø mm	format	format	Bestell- Nr.
		1294 400 mm €	1295 600 mm €	
20	10	27,10	29,20	...2000
22	10	30,00	32,90	...2200
24	11	39,80	-	...2400
26	11	-	50,40	...2600
28	11	-	54,20	...2800
30	11	-	61,10 (W122)	...3000 (W122)

Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS

Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschräge mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird.

Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	FAMAE	Bestell- Nr.
			7674 €	
15	90	8	21,80	...0150
16	90	8	21,80	...0160
20	90	8	23,70	...0200
24	90	10	26,40	...0240
25	90	10	27,40	...0250
26	90	10	27,40	...0260
30	90	10	31,60	...0300
35	90	10	38,30	...0350
40	90	10	44,60	...0400
45	90	10	58,40	...0450
50	90	10	64,70 (W125)	...0500



Forstnerbohrer-Satz Bormax® 2.0 WS

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

Ausführung	Satzinhalt mm	FAMAE	Bestell- Nr.
		7674 €	
5-teilig	15; 20; 25; 30; 35	128,00 (W125)	...9500



Kunstbohrer

Ausführung: Mit Zentrierspitze, zwei HM-bestückten Hauptschneidern und zwei HM-bestückten Vorschneidern, präzise geschliffen.

Anwendung: Für saubere, ausrissfreie Bohrungen in allen Harthölzern und beschichteten Spanplatten. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.

Ø 10 mm: mit VHM-Kopf und einer Spirale.
ab Ø 25 mm: mit Spezial-Wellenschliff auf den Hauptschneidern.



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	FAMAE	Bestell- Nr.
			7676 €	
10	90	10	50,70	...0100
15	90	10	60,80	...0150
20	90	10	62,40	...0200
25	90	10	64,10	...0250
30	90	10	65,80	...0300
34	90	10	68,80	...0340
35	90	10	68,80	...0350
40	90	10	81,60	...0400
45	90	10	105,50 (W125)	...0450

