


## SDS-plus-HM-Schlagbohrkrone

**Ausführung:** Stabiles Bohrkronen-Dosensenker-Set mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und gehärtetem Stahlkörper mit M16-Innengewinde. Der optimale Rundlauf sorgt für saubere Löcher, die verschleißsarmen Hartmetallzähne für maximale Stabilität. Hochwertig schlitzzverlötet mit hoher Standzeit auch in harten Materialien. Lieferung inkl. auswechselbarem Zentrierbohrer. Max. Bohrtiefe 50 mm.

**Anwendung:** Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe etc.

**Hinweis:** Passender Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer siehe Bestell-Nr. 1274,  7/95.



**format**  
professional quality



$\varnothing$ mm	Einsatzbereich	<b>format</b> 1271 €	Bestell- Nr.
68	Schalterdosen	76,40	...0651
80	Verteilerdosen	86,80 (W120)	...0801

## Diamant-Bohrkrone

**Ausführung:** Diamant-Dosensenker mit extrem belastbaren High-End-Diamantschneiden für hohen Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeiten. Der innovative Bohrkörper mit Spezial-Wendelform sorgt für hohe Bohrgeschwindigkeit, schnellen Bohrmehltransport und reduzierten Segmentverschleiß. Äußerst präzise und saubere Ergebnisse selbst in feuchtem Kalksandstein. Optimal für Installationen, dank exaktem Schnitt im Trockenbohrverfahren bei geringem Verschleiß. Max. Bohrtiefe 60 mm.

**Anwendung:** Für Kalksandstein, Mauerwerk.

**format**  
professional quality



$\varnothing$ mm	Einsatzbereich	Anzahl Segmente	<b>format</b> 1274 €	Bestell- Nr.
68	Schalterdosen	3	137,00	...0680
82	Verteilerdosen	3	150,50 (W120)	...0820

## Aufnahmeschaft

**Hinweis:** Passend für HM-Schlagbohrkronen Bestell-Nr. 1271 und Diamant-Bohrkronen Bestell-Nr. 1274.

**format**  
professional quality

Aufnahmeschaft	<b>format</b> 1274 €	Bestell- Nr.
Sechskant SW 12	20,10	...0005
SDS-plus	26,80 (W120)	...0006



## HM-Zentrierbohrer

$\varnothing$ mm	Länge mm	passend für	<b>format</b> 1274 €	Bestell- Nr.
9	120	HM-Schlagbohrkrone (Bestell-Nr. 1271)	5,35	...0008
8	130	Diamant-Bohrkrone (Bestell-Nr. 1274)	5,35 (W120)	...0010

**format**  
professional quality

