


**Schruppscheibe für die Aluminiumbearbeitung**

**SG ALU**

**Ausführung:** Spezialkorund (A) und Siliciumcarbid (C), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für sehr hohe Standzeiten und hohe Schleifleistung. Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen, somit ist die Oberfläche sofort schweißbar. Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. Kein Zusetzen der Schrappschleifscheibe auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen.



- Aluminium ●
- NE-Metall ●



Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	VE	PFERD	
				8056 €	Bestell-Nr.
115 x 7,2	gekröpft	13300	10	4,39	...0115
125 x 7,2	gekröpft	12200	10	6,05	...0125
180 x 7,2	gekröpft	8500	10	7,35	...0178

(W825)

**Spannflansch-Set für Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID**

**Ausführung:** Durch das Spannflansch-Set werden die Schleifscheiben optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Mit M14-Gewinde.

**Anwendung:** Zur Aufnahme von CC-GRIND-SOLID Schleifscheiben. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmevlansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.



Ø mm	PFERD	Bestell-Nr.
115/125	8024 €	...1000
180	8,45 €	...1005

(W840)

**Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG**

**Ausführung:** Keramikkorn (CO) auf zerreifestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schrappschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %.

**Anwendung:** Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangschliff geeignet.

**Hinweis:** Verwendung nur mit Spannflansch-Set Bestell-Nr. 8024 1000 und Bestell-Nr. 8024 1005.



- 8022 ● Stahl
- 8024 ● INOX

Fe + Cl + S  
~ 0,1 %



8022



8024

**8022 CC-GRIND-SOLID SG STEEL**

**8024 CC-GRIND-SOLID SG INOX**

Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

Ø mm	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	VE	PFERD		Bestell-Nr.
			8022 €	8024 €	
115	13300	10	6,25	6,90	...0115
125	12200	10	6,95	7,65	...0125
180	8500	10	12,70	13,95	...0180

(W840) (W840)