

Schleifschwamm

Ausführung: 4-seitig beschichtet, 80 x 50 x 20 mm.

Anwendung: Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art (Lack, Stein, Holz, Kunststoff, alle Metalle etc.) sowie zum Reinigen und Pflegen.

Hinweis: Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung.

- Stahl ●
- INOX ●
- Guss ●
- Aluminium ○
- Stein ●
- Farbe/Lack ●

8443 Kunststoffgebundene Silicium-Carbidstreuung (SiC), weich.



8443 **format** professional quality

8511 Hochleistungsschleifkorn in elastischer Bindung, komplett durchsetzt, vollständig aufzubrechen. Durchgefärbt, färbt nicht ab.



8511

| Körnung | format professional quality | | Bestell-Nr. |
|---------|-----------------------------|--------|-------------|
| | 8443 | 8511 | |
| | € | € | |
| 30 | – | 4,66 | ...0030 |
| 60 | 3,93 | 5,10 | ...0060 |
| 120 | 3,93 | 5,10 | ...0120 |
| 240 | 3,93 | 5,10 | ...0240 |
| | (W842) | (W861) | |

Schleifschwamm

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifkorn auf Polyurethanschwamm.



8134 Korund (A), einseitig beschichtet, 90 x 100 x 5 mm, zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken.



8134

- Farbe/Lack ●

8136 Korund (A), 4-seitig beschichtet, 100 x 68 x 26 mm, eignet sich aufgrund der Kantenfestigkeit für den Flächenschliff.



8136

8138 Silicium-Carbid (SiC), 2-seitig beschichtet, 125 x 98 x 13 mm, für den Konturen- und Profilschliff.



8138

| Körnung | VE | 3M | | | Bestell-Nr. |
|---------|-----|--------|--------|--------|-------------|
| | | 8134 | 8136 | 8138 | |
| | | € | € | € | |
| 60 | 100 | 0,98 * | 0,81 | 0,72 | ...0060 |
| 100 | 100 | 1,02 * | 0,80 | 0,72 | ...0100 |
| 180 | 100 | – | – | 0,72 | ...0180 |
| 220 | 250 | 0,98 | – | – | ...0220 |
| | | (W812) | (W812) | (W812) | |

* VE = 250

Schleifpad-Sparrolle

Ausführung: Stearatbeschichtung auf höchstflexiblem Polyurethan-Schaum. Papierträger mit Latex-Flexibilität und unsichtbarer Stanzung, hinterlässt beim Schleifen keine Spuren. Mit sehr guter Kornhaftung, **verliert selbst beim Knicken keine Körner**. Rollenlänge 25 Meter. Padgröße 125 x 115.

Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Hohe Flexibilität zur Anpassung an alle Oberflächen, hervorragend für Kanten geeignet.



- Stahl ●
- Farbe/Lack ●

| Körnung | format professional quality | |
|---------|-----------------------------|-------------|
| | 8745 | Bestell-Nr. |
| | € | |
| 60 | 57,10 | ...0060 |
| 80 | 57,10 | ...0080 |
| 120 | 57,10 | ...0120 |
| 180 | 57,10 | ...0180 |
| 240 | 57,10 | ...0240 |
| 320 | 57,10 | ...0320 |
| 400 | 57,10 | ...0400 |
| | (W842) | |

