

Schleifgewebeband, Korund, für die Aluminiumbearbeitung

KK841F

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe. Mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Für die **Bearbeitung von Alu, Stahl, Edelstahl und NE-Metallen** auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern etc.

Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●



Körnung	60	80	120		
8746 50 x 3500 mm AVSM € 100 Stück	986,50	926,00	888,50	20	(W837)
Bestell-Nr.	...0060	...0080	...0120	VE	

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Vlies-Schleifgewebeband

KV707T

Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf flexiblem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.

Stahl	●
INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall	●
Holz	○
Farbe/Lack	○



Körnung	100	180	240		
8750 6 x 520 mm AVSM € 100 Stück	268,50	253,50	264,50	50	(W836)
8751 6 x 610 mm AVSM € 100 Stück	-	295,50	312,00	50	(W836)
8758 10 x 330 mm AVSM € 100 Stück	224,50	214,50	214,50	50	(W836)
8752 12 x 520 mm AVSM € 100 Stück	321,50	304,50	290,50	50	(W836)
8753 13 x 610 mm AVSM € 100 Stück	319,50	301,50	303,50	50	(W836)
8759 20 x 520 mm AVSM € 100 Stück	418,50	393,00	393,00	50	(W836)
8756 30 x 533 mm AVSM € 100 Stück	-	575,00	575,00	30	(W836)
Bestell-Nr.	...0100	...0180	...0240	VE	

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Vlies-Schleifgewebeband, wasserfest

KV707X

Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. **Wasser- und emulsionsfest.**

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.

Stahl	●
INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall	●
Holz	○
Farbe/Lack	○



Körnung	100	180	240		
8790 13 x 457 mm AVSM € 100 Stück	384,50	363,00	363,00	50	(W836)
8792 19 x 457 mm AVSM € 100 Stück	469,50	440,50	440,50	50	(W836)
8794 20 x 815 mm AVSM € 100 Stück	735,50	685,00	685,00	50	(W836)
8756 30 x 533 mm AVSM € 100 Stück	617,50	-	-	30	(W836)
8796 40 x 760 mm AVSM € 100 Stück	1253,00	1159,00	1159,00	50	(W836)
8774 50 x 3500 mm AVSM € 100 Stück	6357,00	5843,00	5843,00	5	(W836)
8776 75 x 2000 mm AVSM € 100 Stück	5467,00	5026,00	5026,00	5	(W836)
Bestell-Nr.	...0100	...0180	...0240	VE	

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Schleifgewebeband, Zirkonkorund

ZK713X

Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. **Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.**

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.

Stahl	○
INOX	●
NE-Metall	○
Holz	○



Körnung	36	40	60	80	100	120		
8747 13 x 457 mm AVSM € 100 Stück	-	-	123,50	121,50	-	121,50	20	(W836)
8748 19 x 457 mm AVSM € 100 Stück	-	-	132,00	129,00	-	129,00	20	(W836)
8734 30 x 533 mm AVSM € 100 Stück	-	146,00 N	131,50 N	139,00	-	127,00 N	20	(W836)
8749 40 x 760 mm AVSM € 100 Stück	-	-	202,50	193,00	-	193,00	20	(W836)
8735 50 x 1000 mm AVSM € 100 Stück	297,50	284,00	259,00	247,00	239,50	239,50	20	(W836)
8795 50 x 1020 mm AVSM € 100 Stück	-	-	327,00	308,00	-	308,00	20	(W836)
8736 75 x 2000 mm AVSM € 100 Stück	779,00	769,00	687,50	648,50	624,00	-	20	(W836)
8737 150 x 2000 mm AVSM € 100 Stück	1501,00	1414,00	1249,00	1171,00	1122,00	-	20	(W836)
Bestell-Nr.	...0036	...0040	...0060	...0080	...0100	...0120	VE	

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.