

Schleifgewebeband, Keramikkorn

XK870X

Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. **Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche.** Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. **Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.**

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.



INOX	<input checked="" type="radio"/>
Aluminium	<input type="radio"/>
NE-Metall	<input checked="" type="radio"/>
Superlegierung	<input type="radio"/>

Körnung			36	40	60	80	120		
8620	6 x 520 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	133,00	128,00	127,00	100 (W846)
8621	6 x 610 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	139,00	134,00	132,00	100 (W846)
8623	10 x 330 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	119,50	116,00	115,00	100 (W846)
8624	12 x 305 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	128,50	119,50	116,00	115,00	100 (W846)
8649	12 x 520 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	150,00	135,50	131,00	128,50	100 (W846)
8628	13 x 457 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	153,00	136,50	132,00	129,50	100 (W846)
8629	13 x 610 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	170,50	149,50	143,50	141,50	100 (W846)
8631	16 x 520 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	181,50	158,00	149,50	147,00	100 (W846)
8633	20 x 520 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	181,50	158,00	149,50	147,00	100 (W846)
8797	20 x 815 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	197,50	184,00	180,00	100 (W846)
8636	25 x 760 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	207,50	193,00	188,50	20 (W846)
8638	30 x 533 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	191,00	179,00	174,50	20 (W846)
8799	40 x 760 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	281,00	257,00	249,50	20 (W846)
8640	50 x 450 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	228,50	-	205,00	20 (W846)
8641	50 x 1000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	388,50	351,00	338,00	20 (W846)
8644	50 x 2000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	1020,00	918,50	689,00	613,50	-	10 (W846)
8200	50 x 3500 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	1755,00	1576,00	869,00	1043,00	-	10 (W846)
8642	75 x 533 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	341,50	311,00	300,50	20 (W846)
8189	75 x 2000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	1518,00	1365,00	1021,00	907,50	-	10 (W846)
8643	100 x 1000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	-	-	699,50	623,00	598,50	20 (W846)
8201	150 x 2000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	2918,00	2613,00	1927,00	1699,00	-	10 (W846)
Bestell-Nr.				...0036	...0040	...0060	...0080	...0120	VE

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Schleifgewebeband, Keramikkorn STEARAT Plus

XK733X

Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit **STEARAT-Plus-Beschichtung für geringere Spanhaftung** auf robustem Gewebe. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. **Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.**

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.



Stahl	<input type="radio"/>
Aluminium	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metall	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff/GFK	<input type="radio"/>
Holz	<input type="radio"/>
Farbe/Lack	<input type="radio"/>

Körnung				40	60	80		
8782	50 x 3500 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	1973,00	1471,00	1305,00	10	(W846)
8775	75 x 2000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	1707,00	1278,00	1135,00	10	(W846)
8778	150 x 2000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	3270,00	2411,00	2125,00	10	(W846)
Bestell-Nr.				...0040	...0060	...0080		VE

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Schleifgewebeband, Korund STEARAT

KK532F

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung mit **STEARAT-Beschichtung für geringere Spanhaftung** auf flexiblem Gewebe. Gleichmäßig und geschlossen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, sehr langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. **Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.**

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.



Stahl	<input type="radio"/>
Aluminium	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metall	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff/GFK	<input type="radio"/>
Holz	<input type="radio"/>
Farbe/Lack	<input type="radio"/>

Körnung				120	180	240	400		
8788	50 x 3500 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	806,00	806,00	806,00	806,00	10	(W846)
8784	75 x 2000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	708,50	708,50	708,50	708,50	10	(W846)
8786	150 x 2000 mm	ΔVSM	€ 100 Stück	1268,00	1268,00	1268,00	1268,00	10	(W846)
Bestell-Nr.				...0120	...0180	...0240	...0400		VE

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.