


Schleifblatt COMBIDISC Keramikkorn VICTOGRAIN-COOL

Ausführung: Dreieckiges VICTOGRAIN-Schleifkorn. Die Schleifkornschnitte der form- und größengleichen Dreiecke treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück, hierdurch benötigt jedes Schleifkorn nur wenig Energie, um in das Werkstück einzudringen. Die Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert, wodurch sie besonders fest eingebunden sind, und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum. Durch die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein Minimum des Schleifkorns bricht weg. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.

Anwendung: Für Schleifarbeiten auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.

Hinweis: Wir empfehlen, vorzugsweise harte Stützteller einzusetzen.



Stahl	●
INOX	●
NE-Metall, hart	●
Metall, hochwarmfest	●

Körnung	VE		8258		8255		Bestell-Nr.
	8258	8255	Ø 50 mm	Ø 75 mm	€	€	
36	25	50	2,68	3,81	(W849)	(W849)	...9036

Vliesronde COMBIDISC, hart

Ausführung: Kunstharzgebundenes, hartes Vlies mit Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, sehr offener Struktur, langer Standzeit und guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Für die Oberflächenbearbeitung von kleineren und mittleren Metallflächen. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit.



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Aluminium	●
NE-Metall	●
Metall, hochwarmfest	●
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Farbe/Lack	●

Feinheitsgrad	Körnung	Farbe	VE		8258		Bestell-Nr.
			8258	8255	Ø 50 mm	€	
grob	100	goldbraun	50	50	2,08	(W849)	...A060
mittel	180	rotbraun	50	50	2,08	(W849)	...A080
fein	240	blau	50	50	2,08	(W849)	...A180

Vliesronde COMBIDISC, weich

Ausführung: Kunstharzgebundenes, weiches Vlies mit Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, sehr offener Struktur, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Für Feinstdschliff an kleinen und mittleren Flächen, Konturen und für Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit.



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Aluminium	●
NE-Metall	●
Metall, hochwarmfest	●
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Farbe/Lack	●

Feinheitsgrad	Körnung	VE		8258		8255		Bestell-Nr.
		8258	8255	Ø 50 mm	Ø 75 mm	€	€	
mittel	100	50	25	2,35	3,83	(W849)	(W849)	...2010
fein	180	50	25	2,28	3,45	(W849)	(W849)	...2005