

### POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund

#### Z PSF STEELOX

**Ausführung:** Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbtem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.



Stahl	●
INOX	●

Körnung			40	60		
8345	13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm		€ 3,73	3,73	10	(W848)
8347	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm		€ 4,15	4,15	10	(W848)
Bestell-Nr.			...0040	...0060	VE	

### POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund

#### A SG STEELOX

**Ausführung:** Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.



Stahl	●
INOX	●

- 8292 Ø 115 mm, gerade.
- 8295 Ø 125 mm, gerade.
- 8301 Ø 115 mm, gewölbt.
- 8304 Ø 125 mm, gewölbt.

Körnung			40	60	80	120	
8292	13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm		€ 5,10	5,10	5,10	5,10	10 (W848)
8295	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm		€ 5,50	5,50	5,50	5,50	10 (W848)
8301	13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm		€ 5,10	5,10	5,10	5,10	10 (W848)
8304	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm		€ 5,50	5,50	5,50	5,50	10 (W848)
Bestell-Nr.			...0040	...0060	...0080	...0120	VE

### POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund

#### Z SG POWER STEELOX

**Ausführung:** Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.



Stahl	●
INOX	●

- 8310 Ø 115 mm, gerade.
- 8313 Ø 125 mm, gerade.
- 8319 Ø 115 mm, gewölbt.
- 8322 Ø 125 mm, gewölbt.

Körnung			40	60	80	
8310	13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm		€ 5,55	5,55	–	10 (W848)
8313	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm		€ 6,05	6,05	–	10 (W848)
8319	13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm		€ 5,55	5,55	5,55	10 (W848)
8322	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm		€ 6,05	6,05	6,05	10 (W848)
Bestell-Nr.			...0040	...0060	...0080	VE