

**POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL**

**A-COOL SG INOX + ALU**

**Ausführung:** Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

- 8294**    Ø 115 mm, gerade.
- 8296**    Ø 125 mm, gerade.
- 8297**    Ø 115 mm, gewölbt.
- 8299**    Ø 125 mm, gewölbt.



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| INOX      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NE-Metall | <input checked="" type="checkbox"/> |



| Körnung     |                                  | 40      | 60      | 80      |    |        |
|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|----|--------|
| <b>8294</b> | 13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm | € 5,80  | 5,80    | 5,80    | 10 | (W848) |
| <b>8296</b> | 12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm | € 6,35  | 6,35    | 6,35    | 10 | (W848) |
| <b>8297</b> | 13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm | € 5,80  | 5,80    | 5,80    | 10 | (W848) |
| <b>8299</b> | 12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm | € 6,35  | 6,35    | 6,35    | 10 | (W848) |
| Bestell-Nr. |                                  | ...0040 | ...0060 | ...0080 | VE |        |

**POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CO-COOL**

**CO-COOL SG STEELOX**

**Ausführung:** Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff für schwer zerspanbare Werkstoffen. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

- 8300**    Ø 115 mm, gerade.
- 8302**    Ø 125 mm, gerade.
- 8303**    Ø 115 mm, gewölbt.
- 8305**    Ø 125 mm, gewölbt.



|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Stahl                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INOX                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aluminium            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Metall, hochwarmfest | <input type="checkbox"/>            |



| Körnung     |                                  | 40      |  |           |
|-------------|----------------------------------|---------|--|-----------|
| <b>8300</b> | 13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm | € 6,40  |  | 10 (W848) |
| <b>8302</b> | 12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm | € 6,95  |  | 10 (W848) |
| <b>8303</b> | 13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm | € 6,40  |  | 10 (W848) |
| <b>8305</b> | 12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm | € 6,95  |  | 10 (W848) |
| Bestell-Nr. |                                  | ...0040 |  | VE        |

**POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CO-FREEZE**

**CO-FREEZE SG INOX**

**Ausführung:** Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schwer zerspanbare Werkstoffe. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

**Hinweis:** Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.



|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| INOX                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Metall, hochwarmfest | <input type="checkbox"/>            |



| Körnung     |                                  | 36      | 50      | 80      |    |        |
|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|----|--------|
| <b>8353</b> | 13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm | € 6,65  | 6,65    | 6,65    | 10 | (W848) |
| <b>8356</b> | 12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm | € 7,30  | 7,30    | 7,30    | 10 | (W848) |
| Bestell-Nr. |                                  | ...0036 | ...0050 | ...0080 | VE |        |

