

**POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG**

**Z SGP STRONG STEEL**

**Ausführung:** Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem **gewölbten** Glasgewebeteller verbunden. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.



Stahl



Körnung		36	50		
<b>8314</b>	13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm	€ 11,60	11,60	10	(W848)
<b>8315</b>	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm	€ 11,95	11,95	10	(W848)
Bestell-Nr.		...0036	...0050	VE	

**POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn STRONG**

**CO-FREEZE SGP STRONG INOX**

**Ausführung:** Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem **gewölbten** Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schlecht wärmeleitende Werkstoffe. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

**Hinweis:** Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.



INOX   
Metall, hochwarmfest



Körnung		36	50		
<b>8311</b>	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm	€ 13,20	13,20	10	(W848)
Bestell-Nr.		...0036	...0050	VE	

**POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund CURVE**

**Z SGP CURVE STEELOX**

**Ausführung:** Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung und herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Geeignet für die **Kehlnahtbearbeitung**, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.



Stahl   
INOX



Körnung		40	40		
für Kehlnahtbreite	mm	5	8		
<b>8317</b>	13300 min <sup>-1</sup> Ø 115 mm	€ 10,70	11,20	10	(W848)
<b>8318</b>	12200 min <sup>-1</sup> Ø 125 mm	€ 10,80	11,30	10	(W848)
Bestell-Nr.		...0040	...0041	VE	