

POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CURVE

CO SGP CURVE STEELOX

Ausführung: Mit Keramikkorn (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung und herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Erzielung feiner Oberflächen. Geeignet für die **Kehlnahtbearbeitung**, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.



Stahl	☐
INOX	☒

Körnung			60	60		
für Kehlnahtbreite	mm		5	8		
8320	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	PFERD €	12,45	12,85	10	(W848)
Bestell-Nr.			...0060	...0061	VE	

Fächerschleifscheibe Cubitron™ II

967A

Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem **gewölbten** Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu **30 % schnellerem Abtrag**. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte.



Stahl	☒
INOX	☒
NE-Metall	☒

Körnung			40+	60+	80+		
8291	Ø 115 mm	3M €	6,65	6,65	6,65	10	(W812)
8309	Ø 125 mm	3M €	6,90	–	–	10	(W812)
Bestell-Nr.			...0040	...0060	...0080	VE	

Fächerschleifscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

LONGLIFE C-TRIM

Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (ZA), mit **geraden** Kunststoffteller. Der Teller ist selbsttrimmend, wodurch die Scheibe vollständig genutzt werden kann. Lang anhaltende aggressive Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Optimiert für den Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.

Hinweis: Hohe Kantenstabilität durch verdichtetes Leinen am Rand der Scheibe.



Stahl	☒
INOX	☒

Körnung			40	60		
8357	12250 min ⁻¹ Ø 125 mm	TYROLIT €	4,56	4,56	10	(W876)
Bestell-Nr.			...0040	...0060	VE	