

Winkelfächerschleifer

WSM 617

Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) in Kunstharzbindung. Mit M14-Anschlussgewinde. Die fächerförmige, radiale Anordnung passt sich hervorragend den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an.

Anwendung: Speziell zum Entgraten, wobei hier die Kanten verrundet werden. Es bildet sich kein Sekundärgrat mehr. Zudem hervorragend zum Entfernen von Oberflächenbeschichtungen geeignet. In der Regel entfällt vor dem erneuten Beschichten der Zwischenschliff.



Stahl	●
INOX	●
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Farbe/Lack	●

Körnung		40	60	80	120		
Arbeitsbreite	mm	20	20	20	20		
8438	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	€ 14,95	€ 14,95	€ 15,85	€ 15,85	10	(W852)
Bestell-Nr.		...0040	...0060	...0080	...0120	VE	

Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller

Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Silicium-Carbid-Korn. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	●
Metall, hochwarmfest	○
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Stein	●
Farbe/Lack	●

Ø	Feinheitsgrad	max. Drehzahl	VE	format 8330 €	Bestell-Nr.
mm		min ⁻¹			
115	extragrob	11000	10	7,50	...0115
125	extragrob	10000	10	8,80	...0125

(W841)

Grobreinigungsscheibe mit Glasgewebeteller

Ausführung: Kunsthartgebundenes Reinigungsvlies mit **Keramik-Korundkorn**, extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies mit speziellem, aggressivem Kornbindemittelaufbau. Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, frei von korrosionserzeugenden Materialien. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	●
Metall, hochwarmfest	○
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Stein	●
Farbe/Lack	●

Ø	Feinheitsgrad	max. Drehzahl	VE	format 8378 €	Bestell-Nr.
mm		min ⁻¹			
115	extragrob	11000	10	11,55	...0115
125	extragrob	9800	10	15,20	...0125

(W841)

Grobreinigungsscheibe mit Glasgewebeteller

Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylon-Faservlies. Die leistungsfähige Clean & Strip Extra-Konstruktion ermöglicht höchste Standzeiten bei allen Anwendungen. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern ohne Stützteller. Zum Reinigen von Schweißnähten und allen hartnäckigen Verschmutzungen, entfernt Zunder, Farbe, Lack und Rost.

8448 **Scotch-Brite™ XT-RD Pro**
Silicium-Carbid-Korn für ein feines Oberflächenfinish.

8494 **Scotch-Brite™ XT-RD Pro Extra Cut**
Korundkorn für besonders schnelle Abtragsleistung.



8448



8494

Außen-Ø	Feinheitsgrad	max. Drehzahl	VE	3M		Bestell-Nr.
				8448 €	8494 €	
mm	grad	min ⁻¹				
115	extragrob	13000	10	17,40	18,35	...0115
125	extragrob	12000	10	20,00	21,50	...0125

(W812) (W812)