

Schleifkappenträger POLICAP

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft.

Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 10–20 m/s, maximal 25 m/s.



8340 0510	ZYA, 5 x 10 mm. Max. 95000 min ⁻¹ .		8343 1015	WRC, 10 x 15 mm. Max. 45000 min ⁻¹ .	
8340 0712	ZYA, 7 x 12 mm. Max. 65000 min ⁻¹ .		8346 0511	WKG, 5 x 11 mm. Max. 95000 min ⁻¹ .	
8340 1015	ZYA, 10 x 15 mm. Max. 45000 min ⁻¹ .		8346 0713	WKG, 7 x 13 mm. Max. 65000 min ⁻¹ .	
8343 0511	WRC, 5 x 11 mm. Max. 95000 min ⁻¹ .		8349 0515	KEL, 5 x 15 mm. Max. 95000 min ⁻¹ .	
8343 0713	WRC, 7 x 13 mm. Max. 65000 min ⁻¹ .		8349 1125	KEL, 11 x 25 mm. Max. 40000 min ⁻¹ .	

Schaft-Ø mm	VE	8340	8340	8340	8343	8343	8343	8346	8346	8349	8349	Bestell-Nr.
		ZYA	ZYA	ZYA	WRC	WRC	WRC	WKG	WKG	KEL	KEL	
		5 x 10	7 x 12	10 x 15	5 x 11	7 x 13	10 x 15	5 x 11	7 x 13	5 x 15	11 x 25	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3	5	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...0510
3	5	-	-	-	6,00	-	-	5,95	-	-	-	...0511
3	5	-	-	6,60	-	-	6,60	-	-	-	-	...1015
3	5	-	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	...0712
3	5	-	-	-	-	6,50	-	-	6,50	-	-	...0713
6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	...0515
6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,30	...1125
		(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	

Schleifkappe POLICAP

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung.

Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern.



8352	ZYA, 5 x 10 mm. Max. 40000 min ⁻¹ .		8365	WRC, 10 x 15 mm. Max. 20000 min ⁻¹ .		<table border="0"> <tr> <td>Stahl</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Guss</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Aluminium</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>NE-Metall, weich</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>NE-Metall, hart</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kunststoff/GFK</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Holz</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Farbe/Lack</td> <td>○</td> </tr> </table>	Stahl	●	Guss	●	Aluminium	○	NE-Metall, weich	●	NE-Metall, hart	○	Kunststoff/GFK	○	Holz	○	Farbe/Lack	○
Stahl	●																					
Guss	●																					
Aluminium	○																					
NE-Metall, weich	●																					
NE-Metall, hart	○																					
Kunststoff/GFK	○																					
Holz	○																					
Farbe/Lack	○																					
8355	ZYA, 7 x 12 mm. Max. 30000 min ⁻¹ .		8367	WKG, 5 x 11 mm. Max. 40000 min ⁻¹ .																		
8358	ZYA, 10 x 15 mm. Max. 20000 min ⁻¹ .		8370	WKG, 7 x 13 mm. Max. 30000 min ⁻¹ .																		
8361	WRC, 5 x 11 mm. Max. 40000 min ⁻¹ .		8371	KEL, 5 x 15 mm. Max. 40000 min ⁻¹ .																		
8364	WRC, 7 x 13 mm. Max. 30000 min ⁻¹ .		8373	KEL, 11 x 25 mm. Max. 20000 min ⁻¹ .																		

Körnung	VE	8352	8355	8358	8361	8364	8365	8367	8370	8371	8373	Bestell-Nr.
		ZYA	ZYA	ZYA	WRC	WRC	WRC	WKG	WKG	KEL	KEL	
		5 x 10	7 x 12	10 x 15	5 x 11	7 x 13	10 x 15	5 x 11	7 x 13	5 x 15	11 x 25	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
60	50	-	0,82	0,85	-	0,82	-	-	0,82	-	1,15	...0060
80	50	0,76	-	-	0,76	-	-	0,76	-	0,97	-	...0080
150	50	0,76	0,82	0,85	0,76	0,82	0,85	0,76	0,82	0,97	1,15	...0150
		(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	(W860)	