Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032 - Schaft-Ø 6 mm, Zahnung MICRO

Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC.





2515 Zylinderform ZYA.

				250	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2515	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYA 0616	6	16	55	28,90	0010
ZYA 0820	8	20	60	38,70	0015
ZYA 1020	10	20	60	44,00	0025
				(W234)	



2519 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung.

				243	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2519	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYAS 0616	6	16	55	31,60	0010
ZYAS 0820	8	20	60	42,50	0015
ZYAS 1020	10	20	60	48,40	0025
				(W234)	



2523 Walzenrundform WRC.

			250		
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2523	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
WRC 0616	6	16	55	32,20	0010
WRC 0820	8	20	60	45,20	0015
WRC 1020	10	20	60	51,00	0025
WRC 1225	12	25	65	69,30	0030
				(W234)	



2525 Kugelform KUD.

				PFERD SSC	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2525	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
KUD 0605	6	5	45	27,10	0010
KUD 0807	8	7	47	31,00	0015
KUD 1009	10	9	49	35,40	0020
KUD 1210	12	10	51	44,00	0025
				(W234)	



2533 Spitzbogenform SPG.

				PFERD	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2533	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
SPG 0618	6	18	55	31,00	0005
SPG 0820	8	20	60	45,20	0007
SPG 1225	12	25	65	58,90	0015
				(W234)	



2535 Spitzkegelform SKM.

					PFERD 23%	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Winkel	Gesamtlänge	2535	Bestell-
Form	mm	mm	0	mm	€	Nr.
SKM 0618	6	18	18	55	31,00	0005
SKM 0820	8	20	22	60	34,30	0007
SKM 1020	10	20	28	60	41,50	0010
					(W234)	



2537 Rundbogenform RBF.

					PFERD 25x	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	Gesamtlänge	2537	Bestell-
Form	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
RBF 0618	6	18	1,5	55	31,90	0005
RBF 0820	8	20	1,2	60	45,20	0010
RBF 1020	10	20	2,5	60	52,30	0015
RBF 1225	12	25	2,5	65	60,70 🛚	0020
					(\M/234)	



