Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.





Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.

2501 Zylinderform ZYA

				栞	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2501	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYA 0413	4	13	55	21,40	0005
ZYA 0616	6	16	55	22,20	0010
ZYA 0820	8	20	60	29,70	0015
ZYA 1013	10	13	53	31,20	0020
ZYA 1020	10	20	60	33,80	0025
ZYA 1225	12	25	65	43,30	0030
ZYA 1625	16	25	65	55,30	0035
				(\M/234)	



2511 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

				243	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2511	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYAS 0413	4	13	55	24,30	0005
ZYAS 0616	6	16	55	24,30	0010
ZYAS 0820	8	20	60	32,80	0015
ZYAS 1020	10	20	60	37,20	0025
ZYAS 1025	10	25	65	42,40	0027
ZYAS 1225	12	25	65	47,60	0030
ZYAS 1625	16	25	65	60,80	0035
				(W234)	



2521 Walzenrundform WRC

				PFERD	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2521	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
WRC 0413	4	13	55	25,30	0005
WRC 0616	6	16	55	24,70	0010
WRC 0820	8	20	60	34,80	0015
WRC 1020	10	20	60	39,30	0020
WRC 1025	10	25	65	44,30	0025
WRC 1225	12	25	65	53,30	0030
WRC 1625	16	25	65	63,80	0035
				(W234)	



2531 Kugelform KUD

				築	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2531	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
KUD 0403	4	3,6	45	21,90	0005
KUD 0605	6	5,4	45	20,80	0010
KUD 0807	8	7,0	47	23,80	0015
KUD 1009	10	9,0	49	27,20	0020
KUD 1210	12	10,0	51	33,80	0025
KUD 1614	16	14,3	54	45,20	0030
KUD 2018	20	18,0	58	63,80	0035
				(W234)	



2543 Spitzbogenform SPG

				绿	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2543	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
SPG 0618	6	18	55	23,80	0005
SPG 1020	10	20	60	39,30	0010
SPG 1225	12	25	65	45,30	0015
SPG 1230	12	30	70	50,20	0020
SPG 1630	16	30	70	62,30	0025
				(W234)	



2591 Flammenform B

				PFERD SE		
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2591	Bestell-	
Form	mm	mm	mm	€	Nr.	
B 0820	8	20	60	38,80	0005	
B 1230	12	30	70	51,00	0010	
				(\M/234\		



