Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zahnung 5

2586 Rundbogenform RBF

					PFERD STR	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	Gesamtlänge	2586	Bestell-
Form	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
RBF 0618	6	18	1,5	55	24,60	0005
RBF 1020	10	20	2,5	60	40,30	0015
RBF 1225	12	25	2,5	65	46,70	0020
					(W234)	

Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft- $ot\! {\cal O}$ 6 mm, Zahnung Alu

Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial.





format professional quality













2547 Zylinderform ZYA

IVEU				professional guarday	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2547	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYA 0616	6	16	55	20,60	0010
ZYA 1225	12	25	65	38,10 *	0030
* Schaft-Ø 8 mm	1.			(W230)	

2518 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

				format	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2518	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYAS 0616	6	16	55	20,40	0010
ZYAS 1020	10	20	60	29,40 *	0025
ZYAS 1225	12	25	65	37,70 *	0030
* Schaft-Ø 8 mm				(W230)	

2528 Walzenrundform WRC

				format	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2528	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
WRC 0616	6	16	55	23,80	0010
WRC 1225	12	25	65	32,00 *	0030
* Schaft-Ø 8 mm				(W230)	

2538 Kugelform KUD

				format	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2538	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
KUD 0807	8	7	47	17,85 🚺	0015
KUD 1210	12	10	51	23,50 *	0025
* Schaft-Ø 8 mm.				(W230)	

2563 Tropfenform TRE

NEU					format	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	Gesamtlänge	2563	Bestell-
Form	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
TRE 0610	6	10	2,8	50	24,00	0005
TRE 1220	12	20	5,0	60	34,20 *	0020
* Schaft-Ø 8 m	nm.				(W230)	

2576 Rundkegelform KEL

						format	
	k	Kopflän	-		Gesamt-	2576	Bestell-
	Kopf-Ø	ge	Winkel	Radius	länge		Nr.
Form	mm	mm	٥	mm	mm	€	
KEL 1020	10	20	14	2,9	60	35,40 🚺	0005
KEL 1230	12	30	14	2,6	70	34,30 *	0015
* Schaft-Ø 8	mm.					(W230)	

2588 Rundbogenform RBF

					format	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	Gesamtlänge	2588	Bestell-
Form	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
RBF 0618	6	18	1,5	55	30,10	0005
RBF 1225	12	25	2,5	65	28,60 *	0020
* Schaft-Ø 8 m	ım.				(W230)	

