Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Zahnung INOX

Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.





2509 Zylinderform ZYA

				25		
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2509	Bestell-	
Form	mm	mm	mm	€	Nr.	
ZYA 0616	6	16	55	26,70	0010	
ZYA 0820	8	20	60	35,70	0015	
ZYA 1020	10	20	60	40,60	0025	
ZYA 1225	12	25	65	51,90	0030	
				(W234)		



2545 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

				250		
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2545	Bestell-	
Form	mm	mm	mm	€	Nr.	
ZYAS 1225	12	25	65	57,10	0030	
				(W234)		



2529 Walzenrundform WRC

				PFERD	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2529	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
WRC 0616	6	16	55	29,70	0010
WRC 0820	8	20	60	41,70	0015
WRC 1020	10	20	60	47,10	0020
WRC 1225	12	25	65	63,90	0030
				(W234)	



2541 Kugelform KUD

				295			
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2541	Bestell-		
Form	mm	mm	mm	€	Nr.		
KUD 0605	6	5,4	45	24,90	0010		
KUD 0807	8	7,0	47	28,60	0015		
KUD 1009	10	9,0	49	32,70	0020		
KUD 1210	12	10,0	51	40,60	0025		
				(M234)			



2549 Spitzbogenform SPG

				293	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2549	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
SPG 1020	10	20	60	47,10	0010
SPG 1225	12	25	65	54,30	0015
				(W234)	

PFERD



2557 Rundkegelform KEL

						2 × ×	
		Kopf-	Gesamt-			2557	Bestell-
	Kopf-Ø	länge	länge	Winkel	Radius		Nr.
Form	mm	mm	mm	0	mm	€	
KEL 0820	8	20	60	16	1,25	41,70	0003
KEL 1020	10	20	60	14	2,9	47,10	0005
KEL 1230	12	30	70	14	2,6	71,80	0015
						(W234)	



2589 Rundbogenform RBF

					PFERD SAX	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	Gesamtlänge	2589	Bestell-
Form	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
RBF 0618	6	18	1,5	55	29,50	0005
RBF 0820	8	20	1,2	60	41,70	0010
RBF 1020	10	20	2,5	60	48,20	0015
RBF 1225	12	25	2,5	65	56,00	0020
					(W234)	





