

Korund-Schleifstift, Kugelform, 6-mm-Schaft

Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten.

8485 STEEL
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M). Besonders für die **Flächenbearbeitung** geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.



STEEL (Korn ADW)

8514 STEEL EDGE
Edelkorund rosa (AR, Härte O). Besonders für die **Kantenbearbeitung** geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.



STEEL EDGE (Korn AR)

Stahl	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
INOX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Guss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NE-Metall, hart	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8485
8514

Typ	Kopf-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	8485	8514	Bestell-Nr.
				STEEL €	STEEL EDGE €	
KU 08	8	116200	10	–	2,35	...0808
KU 16	16	59600	10	2,95	–	...1616
KU 20	20	47700	10	3,35	–	...2020

(W855) (W855)

Korund-Schleifstift, Kegelform, 6-mm-Schaft

Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.

Anwendung: Für eine angenehmere Arbeitshaltung bei der Flächenbearbeitung und zum Schleifen von Kehlen.

8487 STEEL
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M). Besonders für die **Flächenbearbeitung** geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.



STEEL (Korn ADW)

8520 STEEL EDGE
Edelkorund rosa (AR, Härte O). Besonders für die **Kantenbearbeitung** geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.



STEEL EDGE (Korn AR)

Stahl	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
INOX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Guss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NE-Metall, hart	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8487
8520

Typ	Kopf-Ø x Höhe mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	8487	8520	Bestell-Nr.
				STEEL €	STEEL EDGE €	
KE 1025	10 x 25	95400	10	2,95	2,95	...1025
KE 1645	16 x 45	52000	10	4,48	4,48	...1645
KE 2032	20 x 32	47700	10	3,55	–	...2032
KE 2040	20 x 40	47700	10	4,03	–	...2040
KE 2545	25 x 45	34000	10	4,48	4,48	...2545

(W855) (W855)

Korund-Schleifstift-Satz

STEEL EDGE

Ausführung: Edelkorund rosa (AR, Härte O), keramische Bindung 5 V. Besonders für die **Kantenbearbeitung** geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.



8474 Feine Körnung, 3-mm-Schaft.

Satzinhalt	8474 €	Bestell-Nr.
11 Zylinderform ZY 0510 (je 2 Stück), ZY 0810 (je 2 Stück), ZY 1604 (je 2 Stück), ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013, ZY 1303	36,00	...0001
1 Walzenrundform WR 0510		
1 Kugelform KU 05		
2 Spitzbogenform SP 0306, SP 0816		

(W855)



8474

Stahl	<input checked="" type="radio"/>
INOX	<input type="radio"/>
Guss	<input type="radio"/>

8477 Grobe Körnung, 6-mm-Schaft.

Satzinhalt	8477 €	Bestell-Nr.
5 Zylinderform ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025	31,60	...0001
1 Walzenrundform WR 2025		
1 Kugelform KU 16		
1 Spitzbogenform SP 1320		
2 Kegelform KE 2020, KE 2032		

(W855)



8477