

Industrie-Lackmarker edding 8750

Ausführung: Rundspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, hochpermanente, lackartige Tinte, abrieb- und wasserfest, **salzwasser-** und lichtbeständig. Tinte ist **stark deckend** und liefert somit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen immer gut sichtbare Ergebnisse. **Hitzeresistent** bis zu 300 °C.

Anwendung: Zum dauerhaften Markieren von **leicht öligen** und **staubigen Oberflächen**. Ideal für dunkle oder durchsichtigen Oberflächen.

Farbe		9772 2,0–4,0 mm €	Bestell- Nr.
weiß	<input type="checkbox"/>	4,26	...0025
gelb	<input type="checkbox"/>	4,26	...0020
rot	<input type="checkbox"/>	4,26	...0010
blau	<input type="checkbox"/>	4,26	...0015
grün	<input type="checkbox"/>	4,26	...0030

(W996)



Pastenmarker edding 950

Ausführung: Hochpermanente und stark deckende Farbpaste, lichtbeständig, abrieb- und wasserfest nach dem Trocknen. Hitzebeständig bis 300 °C. Mit wachsartiger Spitze zum Herausdrehen. Endkappe mit Drehmechanik.

Anwendung: Besonders geeignet zur Beschriftung von **rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien** und **rostigen Metallen**, schreibt auch **unter Wasser**.

Farbe		9766 10,0 mm €	Bestell- Nr.
rot	<input type="checkbox"/>	5,05	...0010
gelb	<input type="checkbox"/>	5,05	...0020
weiß	<input type="checkbox"/>	5,05	...0025

(W996)



Lackmarker Paint Riter™+ Oily Surface HP

Ausführung: Durchdringt Öle und Fette, trocknet schnell und hinterlässt kräftige, dauerhafte Markierungen, die abriebfest, witterungsbeständig und lichtecht sind. Temperaturbeständigkeit von -46 °C bis +66 °C.

Anwendung: Zum Markieren auf Stahl, Eisen, Aluminium, Rohren, Kunststoff, Gummi und Reifen.

Farbe		9718 3,0 mm €	Bestell- Nr.
rot	<input type="checkbox"/>	4,46	...0010
gelb	<input type="checkbox"/>	4,46	...0020
weiß	<input type="checkbox"/>	4,46	...0025

(W996)



Tubenschreiber Stylmark Original

Ausführung: Stahlkugelspitze. Ohne Zusatz von Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig. Tube aus Aluminium. Temperaturbeständigkeit der Markierung bis 200 °C.

Anwendung: Dickflüssige Lackfarbe nicht tropfend, eignet sich für Markierungen über Kopf und auf rauen, öligen, fettigen, rostigen, verschmutzten und vertikalen Oberflächen.

Farbe		Inhalt ml	978A €	Bestell- Nr.
rot	<input type="checkbox"/>	50	3,94	...0030
gelb	<input type="checkbox"/>	50	3,94	...0040
weiß	<input type="checkbox"/>	50	3,94	...0050

(W996)



Schraubensicherungslack Security Check Original

Ausführung: Hochsichtbare Farbmarkierung, enthält keine Xylol. Für die Qualitätskontrolle und Garantiarbeiten. Lieferung mit drei Verlängerungsspitzen für unterschiedliche Markierungsstärken.

Anwendung: Zur Identifizierung von Vibrationen, Lockerungen oder Manipulation an Müttern, Bolzen, Schrauben und Baugruppen.

Farbe		Inhalt ml	978A €	Bestell- Nr.
rot	<input type="checkbox"/>	50	11,80	...0070
gelb	<input type="checkbox"/>	50	11,80	...0060
blau	<input type="checkbox"/>	50	11,80	...0080

(W996)

