

Spezial-Klebstoff Tangit PVC-U

Ausführung: PVC-Klebstoff auf Tetrahydrofuran-Basis, stabilisiert. Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen. VBF: Al.

Anwendung: Eignet sich für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren nach DIN 14814 (z. B. Gasrohren) mit Klebemuffe und für Fittings aus PVC-U nach den Empfehlungen des DVGW sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen und vielem mehr aus PVC-U. Einzusetzen in Verbindung mit dem Tangit Reiniger PVC-U/-C/ABS.

Hinweis: Dieses Produkt unterliegt dem Selbstbedienungsverbot der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV).

Ausführung	VE	 9911	Bestell-Nr.
		€	
125-g-Tube	12	8,55	...0025
250-g-Dose	12	13,50	...0010
500-g-Dose	12	22,20	...0020
1-kg-Dose	6	39,80	...0015

(W984)



9911 0020



Reiniger Tangit PVC-U/C/ABS

Ausführung: Reiniger auf Aceton und Methylethylketon-Basis, stabilisiert. VBF: B.

Anwendung: Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS. Nicht für Polyolefin-Schweißverbindungen verwendbar.

Ausführung	VE	 9911	Bestell-Nr.
		€	
125-ml-Flasche	20	7,50	...0035
1-l-Flasche	12	25,20	...0030

(W984)



Spezial-Reiniger Tangit PE/PP/PB/PVDF

Ausführung: Reiniger auf Ethylalkohol-Basis.

Anwendung: Für Kunststoffschweißverbindungen der Werkstoffe PE, PP, PB und PVDF.

Ausführung	VE	 9911	Bestell-Nr.
		€	
1-l-Flasche	8	24,50	...0005

(W984)



2K-Reaktionsklebstoff UHU PLUS SOFORTFEST

Ausführung: Lösungsmittelfreier **Zweikomponenten-Klebstoff** auf Epoxidharz-Basis für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten, Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei 800 N/cm². Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

Anwendung: Besonders für schnelle Verklebungen auf kleinen Flächen geeignet. Für Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärktem Kunststoff, Hart-PVC, Gummi und vieles mehr.

Hinweis: Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polystyrol und Weich-PVC sowie Verklebungen auf großen Glasflächen.

Ausführung	VE	 9913	Bestell-Nr.
		€	
35-g-Tuben (Binder und Härter)	6	14,00	...0045

(W993)



6