PVC-Warnmarkierungsband 4169

Ausführung: Mit Acrylatkleber. UV-beständig.

Anwendung: Für lang anhaltende Markierungen auch im Außenbereich, z. B. zum Abgrenzen von Arbeitsbreichen, Markieren von Stellplätzen und Gängen. Weiterhin als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge einsetzbar.

				tesa /	
Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	9880	Bestell-
mm	Farbe	m	mm	€	Nr.
50	gelb-schwarz	33	0,18	80,40	3350
				(W993)	





Anti-Rutsch-Klebeband 60950/60951

Ausführung: Extrem raue, strapazierfähige Oberfläche, mit Acrylatkleber. Wetter- und UV-beständig, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Salzwasser.

Anwendung: Zur Verringerung der Rutschgefahr auf glatten, leicht rutschigen Böden für bis zu zwei Jahre bei normaler Belastung.

			tesa/	tesa/	
			9882	9881	Bestell-
				schwarz-	Nr.
Bandbreite	Bandlänge	Banddicke	schwarz	gelb	
mm	m	mm	€	€	
50	15	0,09	60,80	72,90	1550
			(W993)	(W993)	





9881

Doppelseitiges Klebeband 56171

Anwendung: Zum sicheren und permanenten Verlegen von Teppichböden.

			tesa 🗸	
Bandbreite		Bandlänge	9883	Bestell-
mm	Farbe	m	€	Nr.
50	beige	10	5,70	1050
			(W993)	





Gewebe-Klebeband 4651

Ausführung: Leistungsstarkes Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C. Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Handabreiß- und beschriftbar.

Anwendung: Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen.

			tesa/	tesa/	tesa/	tesa/	
			9813	9814	9815	9816	Bestell-
Bandbreite	Bandlänge	Banddicke	schwarz	weiß	rot	grau	Nr.
mm	m	mm	€	€	€	€	
19	50	0,31	29,30	29,30	36,80	29,30	5019
25	50	0,31	48,50	48,50	48,50	40,20	5025
38	50	0,31	61,10	73,80	73,80	61,10	5038
50	50	0,31	77,30	77,30	97,00	77,30	5050
			(W984)	(W984)	(W984)	(W984)	





Gewebe-Klebeband Duct Tape Pro 74613

Ausführung: Leistungsstarkes Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung und Naturkautschukklebemasse. Wasserabweisend und leicht handabreißbar.

Anwendung: Für allgemeine Anwendungen, z. B. zum Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckmaterialien, für Markierungsarbeiten sowie zum Bündeln, Verschließen und Verpacken.

				tesa/	
Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	9811	Bestell-
mm	Farbe	m	mm	€	Nr.
50	mattsilber	50	0,18	10,70	0005
50	schwarz	50	0,18	10,70	0010
				(W984)	







tesa

