



Elektro-Isolierband Super 33+

Ausführung: PVC-Folie mit Kautschukklebstoff. Witterungs- und UV-beständig.

Anwendung: Zum Isolieren von elektrischen Anwendungen bis 1 kV sowie zum Schutz vor Feuchtigkeit, Laugen, verdünnten Säuren und Lösungsmitteln.

Hinweis: Kabelbinder finden Sie auf  5/112.
Kabelmarker finden Sie auf  9/127.




Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	3M	
mm	Farbe			9915	Bestell-Nr.
19	schwarz	20	0,18	€ 9,75	...0005
<small>(W984)</small>					

Gewebe-Klebeband 1900

Ausführung: PE-beschichtetes Gewebe mit synthetischem Gummi-Harz-Klebstoff.

Anwendung: Zum Abdecken rauer Untergründe wie z. B. Putz. Auch geeignet als Reparaturband und zum Verpacken.




Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	3M	
mm	Farbe			9915	Bestell-Nr.
50	silber	50	0,28	€ 7,95	...0107
50	schwarz	50	0,28	€ 7,95	...0112
<small>(W984)</small>					

Gewebe-Klebeband 8979

Ausführung: PE-beschichtetes Gewebe mit Gummi-Harz-Klebstoff.

Anwendung: Universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen und -reparaturen geeignet ist.




Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	3M	
mm	Farbe			9915	Bestell-Nr.
48	blaugrau	22,8	0,33	€ 42,10	...0205
<small>(W984)</small>					

Gewebe-Klebeband 5959

Ausführung: PE-beschichtetes Gewebe mit vernetztem Gummi-Harz-Klebstoff. Bis zu 3 Monate UV-, wasser- und witterungsbeständig, rückstandsfrei ablösbar.

Anwendung: Abkleben verschiedenster Untergründe im Außenbereich (Beton, Klinker, Stein, Holz, Mauerwerk, Kacheln).




Bandbreite		Bandlänge	Banddicke	3M	
mm	Farbe			9915	Bestell-Nr.
48	rot	22,8	0,32	€ 31,50	...0215
<small>(W984)</small>					