

LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Mit Ein- und Ausschalter, Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C.

9050 0035 Eingebaute Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel auf der Rückseite.

9050 0040 Lieferung mit Lithium-Ionen-Akku 7,4 V/4400 mAh und Ladeadapter.



Vorderansicht

IP54



9050 0035

IP44



9050 0040

format
professional quality

Leuchtstärke lm	Leistung W	Brenndauer h	Betriebsart	Akkutyp	Kabeltyp	Kabellänge m	9050 €	Bestell- Nr.
3800	50	–	Netz	–	H07 RN-F 3G1,5	5	77,60	...0035
1400	20	2,5	Akku	Li-Ion-Akku 7,4 V/4400 mAh	–	–	100,50	...0040

(W911)

Akku-LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Korpus aus verstärktem Aluminium-Druckguss mit Sicherheitsglas, hochwertige Marken-LED für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar. Klappbares Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit teilgummiertem Rahmen. 2 starke Magneten im Rahmen zur Befestigung an metallischen Oberflächen. Mit spritzwassergeschütztem An- und Ausschalter. Der Akku lässt sich einfach und ohne Werkzeug wechseln. Akku mit Ladestandsanzeige und USB-Ausgang, dadurch auch als Powerbank zu verwenden. Arbeitstemperatur -20 °C bis +40 °C.

IP44



USB

format
professional quality



Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Betriebsart	Akkutyp	9050 €	Bestell- Nr.
900/1600	4–8	Akku	Li-Ion-Akku 7,4 V/4400 mAh	120,00	...1010
1100/2550	4–8	Akku	Li-Ion-Akku 7,4 V/8800 mAh	176,50	...0095

(W911)



Akku für Akku-LED-Arbeitsleuchte

für Modell	Akkutyp	9050 €	Bestell- Nr.
1600 lm	Li-Ion-Akku 7,4 V/4400 mAh	47,80	...1015
2500 lm	Li-Ion-Akku 7,4 V/8800 mAh	72,50	...0105

(W911)



LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Korpus aus verstärktem Aluminium-Druckguss mit Sicherheitsglas, Leuchtstärke stufenlos einstellbar (0–100 %), hochwertige, austauschbare Marken-LED (Energieeffizienzklasse F) für großflächige **blendfreie** Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Klappbares Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit teilgummiertem Rahmen. 2 starke Magneten im Rahmen zur Befestigung an metallischen Oberflächen. USB-Anschluss und Schutzkontakt-Steckdose auf der Rückseite. Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C.

IP54



USB

format
professional quality



Leuchtstärke lm	Leistung W	Betriebsart	Kabeltyp	Kabellänge m	9050 €	Bestell- Nr.
4800	60	Netz	H07 RN-F 3G1,5	3	159,00	...0060

(W911)



9