


(Akku-)LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.



IP67



9043 0125




9043 0191



9043 0130



9043 0120



9043 0135

Modell	Leuchtstärke lm	Leistung W	Brenn- dauer h	Betriebsart	Akkutyp	Kabeltyp	Kabel- länge m	SCANGRIP®	
								9043 €	Bestell- Nr.
NOVA R	200-2000	16	20	Akku	Li-Ion-Akku 7,3 V/4000 mAh	-	-	105,00 **	...0191
NOVA 4K	400-4000	30	-	Netz	-	H05 RN-F 3G1,00	5	135,00	...0120
NOVA 4K C+R	400-4000	29	14	Akku und Netz	Li-Ion-Akku 11,1 V/4400 mAh	H05 RN-F 2G0,75	5	210,00 *	...0125
NOVA 6K	600-6000	42	-	Netz	-	H05 RN-F 3G1,00	5	155,00	...0130
NOVA 6K C+R	600-6000	42	12	Akku und Netz	Li-Ion-Akku 11,1 V/5200 mAh	H05 RN-F 2G0,75	5	250,00 *	...0135

* Mit Anzeige der Akkukapazität und verbleibenden Betriebsdauer.
** Mit zwei eingebauten Magneten für flexible Montagemöglichkeiten.

(W913)

LED-Baustrahler AREA LITE CO

Ausführung: Aus bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse, widersteht einem Sturz von bis zu 1 Meter Höhe. Nylongurt mit Haken für Aufhängung oder direkt auf der Werkbank aufstellen. Integrierte Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge. Mit einem 360°-Abstrahlwinkel für eine großflächige und blendfreie Ausleuchtung. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +30 °C.



Leuchtstärke lm	Leistung W	Betriebsart	Kabeltyp	Kabellänge m	SCANGRIP®	
					9043 €	Bestell- Nr.
6000	45	Netz	H07 RN-F 3G1,5	5	160,00	...0195

(W913)