

**Personenschutz-Adapter**

**NEU**

**Ausführung:** Aus robustem Kunststoff mit FI-Schutzschalter 30 mA zum Schutz vor gefährlichen Stromunfällen.

**9018 3005** Anschluß des Geräts an den Adapter über die Steckdose mit Klappdeckel.

IP54



9018 3005

**brennenstuhl®**

**9018 3010** Anschluß des Geräts über Kabeleinbindung, passend für 3G0,75 bis 3G2,5.

IP55



9018 3010

Anschluss	9018 €	Bestell-Nr.
über Steckdose	27,70	...3005
über Kabeleinbindung	26,30	...3010

(W910)

**Stahlblech-Kabeltrommel SteelCore®, baustellentauglich**

**Ausführung:** Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert, auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Trommelkörper kalteschlagbeständig bis -25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungs- und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Tragegriff „cablepilot“ sorgt für eine perfekte Kabelführung – pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen des Kabels.

**Anwendung:** Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

**9018 0000 - 0003** Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig.

IP44 BGI 608 K2



9018 0000-0003

**brennenstuhl®**  
**professionalLINE**

Kabellänge m	Kabeltyp	Trommel-Ø mm	9018 €	Bestell-Nr.
25	Neopren H07 RN-F 3G1,5	240	107,00	...0001
25	Neopren H07 RN-F 3G2,5	290	131,00	...0002
33	Neopren H07 RN-F 3G2,5	320	159,00	...0003
40	Neopren H07 RN-F 3G1,5	290	126,00	...0000

(W904)

**9018 0100 - 0102** Das BQ-Kabel ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme

**NEU** Schnitt- und Reißfestigkeit. **Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.**



9018 0100-0102

Kabellänge m	Kabeltyp	Trommel-Ø mm	9018 €	Bestell-Nr.
33	Polyurethan H07 BQ-F 3G 1,5	290	142,00	...0100
33	Polyurethan H07 BQ-F 3G 2,5	320	200,00	...0101
50	Polyurethan H07 BQ-F 3G 1,5	290	203,00	...0102

(W904)

**Trommeltritt für Kabeltrommeln**

**NEU**

**Ausführung:** Aus robustem Kunststoff mit Klemmaufnahme für Gestellrohre, wie sie üblicherweise an Kabeltrommeln mit Ø 240 und 290 mm zu finden sind.

**Anwendung:** Zur einfachen Fixierung der Kabeltrommel mit dem Fuß beim Aufrollen.

für Rohr-Ø mm	9018 €	Bestell-Nr.
18	5,95	...9000

(W910)



**brennenstuhl®**

