## Gaslötset Independent

Ausführung: Ergonomisch geformter, antistatischer Gaslötkolben mit sofortiger Zündung der Flamme auf Knopfdruck durch die eingebaute Piezozündung und stufenlose Leistungseinstellungsfunktion. Der Betrieb erfolgt mit dem handelsüblichen gereinigten Butan-Feuerzeuggas.

**Anwendung:** Ideal für Service-, Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten geeignet, insbesondere wenn die Stromversorgung fehlt. Durch die große Auswahl an Lötspitzen kann mit diesem Gerät ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden.



kurtz ersa

9153

## 9153 Typ 75

- Typ 75 1 Gaslötkolben, 2 Lötspitzen meißelförmig 1,0 und 2,4 mm,
- 1 Ablagebügel, 1 Reinigungsschwamm, 1 Schwammbehälter,
- 1 Kunststoffetui.




9156

#### 9156 Typ 130

1 Gaslötkolben, 2 Lötspitzen meißelförmig 1,0 und 2,4 mm, 1 Reinigungsschwamm, 1 Schwammbehälter, 1 Kunststoffetui.

			kurtz ersa	kurtz ersa	
Leistung	Anheizzeit (280 °C)	Lötspitzentemperatur	9153	9156	Bestell-
W	S	°C	€	€	Nr.
15- 75	46	max. 580	73,90	_	0011
25-130	50	max. 580	_	100,50	0011
			(W933)	(W933)	

## Lötspitze für Independent 75 und 130



		kurtz ersa	kurtz ersa	
		9153	9156	Bestell-
		Typ 75	Typ 130	Nr.
Form	Тур	€	€	
meißelförmig, gerade, vernickelt, 1,0 mm	CN	15,20	15,65	0100
meißelförmig, gerade, vernickelt, 2,4 mm	KN	15,20	15,65	0105
meißelförmig, gerade, vernickelt, 3,2 mm	AN	15,20	15,65	0110
meißelförmig, gerade, vernickelt, 4,8 mm	VN	15,20	_	0115
		(W933)	(W933)	

# Düse für Independent 75 und 130

		kurtz ersa	kurtz ersa	
		9153	9156	Bestell-
		Typ 75	Typ 130	Nr.
Form	Тур	€	€	
Flammdüse, gerade, vernickelt	BE	15,20	15,65	0120
Heißgasdüse, gerade, vernickelt	HE	15,20	15,65	0125
		(W933)	(W933)	



