



Auswahlmatrix pneumatisch-hydraulische Nietmutterngeräte

Gerät	Arbeitsbereich Ø mm			Mundstücke	Arbeitshub mm	Seite	Bestell-Nr.
	alle Werkstoffe	Alu	Stahl				
 FireFox® 1	M3–M5	M3–M6	M3–M6	M3, M4, M5, M6	12000 N 7,5 mm	9/74	9341 0010
 FireFox® 2	M4–M10	M4–M12	M4–M12	M4, M5, M6, M8	22000 N 10,0 mm	9/74	9341 0005

Blindnietmutternsetzgerät FireFox®-Serie, pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Die Steuerung schont das Gewinde der Blindnietmutter und sorgt für eine sichere Verankerung im Fügegut. Steuerung wahlweise über Hub- oder Setzkrafteinstellung.

Lieferumfang: Blindnietmutternpistole FireFox®-Serie, Innensechskant-Schlüssel SW 4, 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter.



9341 0010 FireFox® 1
 Für Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl. Lieferung mit 4 Gewindedorne M3, M4, M5, M6, 4 Mundstücke M3, M4, M5, M6, Gummifuß.



9341 0010

9341 0005 FireFox® 2
 Für Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Lieferung mit 4 Gewindedorne M4, M5, M6, M8, 4 Mundstücke M4, M5, M6, M8.



9341 0005

Gerätehub mm	Luftverbrauch pro Niet l	Setzkraft N	9341 €	Bestell-Nr.
7,5	1–2	12000	1582,00	...0010
10,0	2–4	22000	2081,00	...0005

(W956)